

Oktober 17/2011 intern 1

Der „Kleine“ ist sau(g)stark!

FLEX

VC 25 L MC

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung

VK 169,- €



- Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit. Das garantiert immer optimale Saugleistung und erhöht die Standzeit des Filters. Das Filterelement aus PET mit schmutzabweisender Oberfläche läßt sich leicht reinigen
- Füllstandsüberwachung, keine Störungen beim Aufsaugen von Flüssigkeiten durch eingebautes Schwimmerventil
- Mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Mit Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre auf der Rückseite
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen,

- Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzentrerschleifer, Stichsagen... Werkzeuge, bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt
- Ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung. Die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³
- Grundausrüstung: Saugschlauch 32 mm Ø x 3,5 m mit Krümmer, 1 Adapter Ø 27-32 mm, 1 Filterelement Klasse L/M, Vlies-Filter sack Klasse L, 1 PP Entsorgungssack, 2x 0,5m Alu-Saugrohr, 1 Fugendüse, 1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar, 1 Polsterdüse, 1 Rundbürste, 1 Saugrohrhalter, 1 Zubehöralter, 1 Kabel-/Schlauchhalter

VC 25 L MC	Best.-Nr. 385.468
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Max. Volumenstrom	3600 l/min
Max. Unterdruck	19000 Pa
Filterfläche	3000 qcm
Behältervolumen	25 l
Füllmenge Flüssigkeit	15 l
Gerätesteckdose	100 - 1800 Watt
Abmessung (LxBxH)	380 x 375 x 485 mm
Gewicht	5,7 kg



Preise netto zzgl. der gesetzlichen MwSt./ Solange Vorrat reicht.