

13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

AVOLA-Tischkreissäge TZH 350 W

2,0 kW/230 V, Blattdurchmesser 350 mm, Schnitthöhe 105 mm verstellbar, montiert, komplett mit Hartmetallsägeblatt \varnothing 350 mm



Artikelnummer	€
0029-03-47 G	1.040,00

AVOLA-Tischkreissäge TZH 350

2,2 kW/400 V, Blattdurchmesser 350 mm, Schnitthöhe 105 mm verstellbar, montiert, komplett mit Hartmetallsägeblatt \varnothing 350 mm

Artikelnummer	€
0029-03-48 G	1.040,00

AVOLA-Tischkreissäge TZV 315 W

1,5 kW/230 V, Blattdurchmesser 315 mm, verstellbare Schnitthöhe, montiert, komplett mit Hartmetallsägeblatt 315 mm



Artikelnummer	€
0029-03-49 G	940,00

AVOLA-Baukreissäge

nach Norm EN 1870-1, mit Sicherheitsschutzhaube, abklappbarer Tischverlängerung, abklappbarem Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten, Phasenwender, Bremsenrichtung und schallgedämpftem Hartmetallsägeblatt, Tischgröße 1300 x 750 mm, Tischhöhe 850 mm

Schnitthöhe starr

Typ ZB/W 400

Motor 2,2 kW (3,1 PS), Wechselstrom 230 V, Blatt 400/30 mm, Schnitthöhe 135 mm, Gewicht 126 kg

Artikelnummer	€
0029-03-40 G	2.190,00



Typ ZB 400

Motor 3,0 kW (4,0 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 400/30 mm, Schnitthöhe 135 mm, Gewicht 126 kg

Artikelnummer	€
0029-03-41 G	2.010,00

Typ ZB 450

Motor 4,0 kW (5,2 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 450/30 mm, Schnitthöhe 145 mm, Gewicht 135 kg

Artikelnummer	€
0029-03-42 G	2.480,00



Typ ZB 500

Motor 5,0 kW (6,4 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 500/30 mm, Schnitthöhe 170 mm, Gewicht 140 kg

Artikelnummer	€
0029-03-43 G	2.570,00

Schnitthöhe höhenverstellbar

Typ ZBV 400

Motor 3,0 kW (4,0 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 400/30 mm, Schnitthöhe 0 - 135 mm, Gewicht 156 kg

Artikelnummer	€
0029-03-44 G	2.440,00

Typ ZBV 450

Motor 4,0 kW (5,2 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 450/30 mm, Schnitthöhe 0 - 145 mm, Gewicht 170 kg

Artikelnummer	€
0029-03-45 G	2.980,00



Typ ZBV 500

Motor 5,0 kW (6,4 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 500/30 mm, Schnitthöhe 0 - 170 mm, Gewicht 175 kg

Artikelnummer	€
0029-03-46 G	3.070,00

Baukreissäge Modell BK 450-10

geeignet zum Trennen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, mit hochwertigem Hartmetall-Sägeblatt 450 mm schallgedämpft, Queranschlag präzise in einem Gleitlager mit hartverchromter Welle geführt, Schiebestock, Spanschlüssel und Gegenhalter, Motorleistung P2, 3,0 kW, 400 V, 50 Hz, mit Motorbremse, Schnitthöhe 135 mm, Tischgröße 1079 x 750 x 850 mm, Gewicht 113 kg, Maschinengestell komplett feuerverzinkt, Konstruktion, Abmessungen und Ausrüstung gemäß der neuen europäischen Norm EN 1870-1



Artikelnummer	€
0029-03-55 A	795,00

AVOLA-Baukreissäge IC 450

nach Norm EN 1870-1, Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung, Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt, feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten, Motor 3,2 kW (4,2 PS), Spannung 400 V, mit einem schallgedämpften HM-Kreissägeblatt 450/30 mm, Schnitthöhe 153 mm, Gewicht 121 kg



Artikelnummer	€
0029-03-50 G	1.620,00

Kreissägeblatt aus Chrom-Vanadium-Stahl (CV)

Wolfszahn, Bohrung 30 mm

\varnothing	Artikelnummer	€
315 mm	0029-04-01 E	22,05
400 mm	0029-04-05 E	31,20
450 mm	0029-04-07 E	41,45
500 mm	0029-04-09 E	43,50

Spitzzahn, Bohrung 30 mm

\varnothing	Artikelnummer	€
315 mm	0029-04-02 E	16,00
400 mm	0029-04-06 E	24,00
450 mm	0029-04-08 E	31,00
500 mm	0029-04-10 E	39,00



13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

Kreissägeblatt Hartmetall

nagelfest, Wolfzahn, Bohrung 30 mm

∅	Artikelnummer	€
400 mm	0029-05-07 E	40,45
450 mm	0029-05-08 E	55,05
500 mm	0029-05-09 E	71,65



Kreissägeblatt Hartmetall

schalldämpft, nagelfest, Flachzahn angefast, Bohrung 30 mm

∅	Artikelnummer	€
400 mm	0029-03-20 E	49,00
450 mm	0029-03-32 E	62,00
500 mm	0029-03-27 E	73,00



Husqvarna-Motorkettensägen

leichte Sägen, einfach zu starten, X-TORQ eine Motortechnologie, die Abgasemissionen reduziert und Kraftstoffverbrauch senkt

Typ 135

Leistung 1,4 kW, Schwertlänge 36 cm, Gewicht 4,6 kg

Artikelnummer	€
3691-00-03 F	293,30



Typ 435

Leistung 1,7 kW, Schwertlänge 38 cm, Gewicht 4,2 kg

Artikelnummer	€
3691-00-06 F	402,55



Typ 445

Leistung 2,1 kW, Schwertlänge 38 cm, Gewicht 4,9 kg

Artikelnummer	€
3691-00-07 F	511,80



Typ 545

Leistung 2,5 kW, Schwertlänge 38 cm, Gewicht 4,9 kg

Artikelnummer	€
3691-00-01 F	604,20



Ersatzsägekette H36 für Säge 135

Schwertlänge 36 cm, Kettenteilung 3/8"/1,3 mm

Artikelnummer	€
3691-05-56 F	18,80

Ersatzsägekette H30 für Säge 435/445

Schwertlänge 38 cm, Kettenteilung .325"/1,3 mm

Artikelnummer	€
3691-05-21 F	24,30



Ersatzsägekette H25 für Säge 545

Schwertlänge 38 cm, Kettenteilung .325"/1,5 mm

Artikelnummer	€
3691-05-15 F	24,30

Sägeketten-Haftöl

5 l-Gebinde

Artikelnummer	€
0029-11-01 A	auf Anfrage

Kombi-Kanister

für 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenschmieröl, inkl. 2 Köcher zur Aufnahme von Werkzeug und Einfüllsystem, rot

Artikelnummer	€
0029-12-01 E	28,85



Schärfservice für alle Sägeblätter und Sägeketten

Elektro-Kettensäge E 21 F

mit Kettenbremse (Vorschrift, wenn direkt in die Wand geschnitten wird), zum Schneiden von Leichtbausteinen, mit Spezial-Sägekette, Leistung 2000 W, Spannung 220 V/50 Hz, doppelt isolierter Motor, Drehzahl 2000 U/min., automatische Kettenölung, Gewicht mit Schwert und Kette ca. 8,5 kg, komplett

Artikelnummer	€
0139-02-03 A	1.185,00

Zubehör

Hartmetall-Ersatzsägekette

Artikelnummer	€
0139-02-02 A	177,00



Transportkiste Blech

Artikelnummer	€
0139-02-05 A	225,00

NORTON-Fliesenschneidmaschine TT 250 G

Motorleistung 1,0 kW, 230 V, max. Schnittlänge unbegrenzt, max. Schnitttiefe 55 mm, Gewicht 28 kg, komplett mit Diamantscheibe ∅ 250 mm

Artikelnummer	€
6470-00-20 F	579,00



Wasserwanne

Artikelnummer	€
6470-00-04 F	75,00

Untergestell

Artikelnummer	€
6470-00-05 F	115,00

V-Führung für Diagonalschnitt

Artikelnummer	€
6470-00-06 F	8,20

CEDIMA-Tischsäge CTS-56

max. Schnittlänge 600 mm, max. Schnitttiefe 130 mm, Sägeblattaufnahme min./max. 300/400 mm, Elektromotor 2,2 kW, 230 V, 50 Hz, Gewicht 70 kg, ohne Diamantblatt

Artikelnummer	€
6120-07-40 F	835,00



13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

CEDIMA-Tischsäge CTS-57 G

zum Trennen von Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten usw., schwenkbar für Gehrungsschnitte von 0 – 45°, Schnitttiefe 125 mm, max. Schnittlänge 600 mm, Sägeblattdurchmesser 400 mm, Bohrung 25,4 mm, Schneidwellendrehzahl 2770 U/min., Motorleistung 2,2 kW, Spannung 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 54, Inhalt Wasserwanne 35 l, Abmessungen 1140 x 580 x 730 mm, Gewicht 74 kg, ohne Diamantblatt



Artikelnummer	€
6120-06-05 G	960,00

DEWALT-Spezialsäge DWE 397

Schnittlänge 430 mm, Leistung 1700 Watt, Gewicht 5,5 kg, mit HM-Sägeblattsatz für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. Poroton, Porotherm, Unipor) bis Festigkeitsklasse 12 N/qmm



Artikelnummer	€
0027-20-50 C	409,00

DEWALT-Spezialsäge DWE 398

wie DEWALT-Spezialsäge DWE 397, jedoch bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm



Artikelnummer	€
0027-20-51 C	509,00

DEWALT-Porenbetonsäge DWE 399

wie DEWALT-Spezialsäge DWE 397, jedoch für einfache Schnitte in Porenbeton bis Festigkeitsklasse PPW 2, 4, 6 sowie für Gips und Yalisteine



Artikelnummer	€
0027-20-52 C	409,00

Zubehör

Universalblattsatz

für Hart- und Weichholz



Artikelnummer	€
0027-20-60 C	41,00

HM-Sägeblattsatz

für z.B. Porenbeton Festigkeitsklassen PPW 2,4,6



Artikelnummer	€
0027-20-61 C	92,50

HM-Sägeblattsatz

für z.B. Poroton bis Festigkeitsklasse 12 N/qmm



Artikelnummer	€
0027-20-62 C	92,50

HM-Sägeblattsatz

für z.B. Poroton bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm

Artikelnummer	€
0027-20-63 C	195,00



LISSMAC-Mauersteinbandsägen MBS

präzise Sägetechnik für die Bearbeitung von Porenbeton, inkl. Sägeband, kurze Sägebandwechselzeiten, mit dem Schnellverschluss ist der Säge Tisch mit einem Handgriff zu öffnen, keine überflüssige Sägebandbelastung durch automatische Sägebandabschaltung, Sägerollendurchmesser 500 mm, Durchlass Holm/Sägeband 490 mm, Schnittlänge 700 mm

MBS 510

Schnitthöhe 510 mm, 173 kg, 230 V, Motorleistung 1,5 kW

Artikelnummer	€
2250-00-30 J	3.630,00

Schnitthöhe 510 mm, Gewicht 173 kg, 400 V, Motorleistung 1,1 kW

Artikelnummer	€
2250-00-42 J	3.630,00



MBS 650

Schnitthöhe 650 mm, 175 kg, 230 V, Motorleistung 1,5 kW

Artikelnummer	€
2250-00-31 J	3.960,00

Schnitthöhe 650 mm, 175 kg, 400 V, Motorleistung 1,1 kW

Artikelnummer	€
2250-00-41 J	3.960,00



Zubehör

HM-Sägeband für MBS 502

Länge 3520 mm

Artikelnummer	€
2250-00-02 J	235,00

HM-Sägeband für MBS 510

Länge 3750 mm

Artikelnummer	€
2250-00-33 J	250,00

HM-Sägeband für MBS 650

Länge 4020 mm

Artikelnummer	€
2250-00-43 J	270,00



STEINADLER-Steinsäge BY 760-36

Steintrennmaschine für Ziegel-, Thermopor-, Ytong-, Beton-, Poroton-, Randsteine o.ä. Material, durch Nassschnitt staubfreies Sägen, mit eingebauter elektrischer Wasserpumpe, Schneidetisch kugelgelagert mit Schiebegriff zur leichten und sauberen Bedienung, 4 Kranösen, Höhenverstellung mit Wippe und Feder, mit Klemmhebel feststellbar, Schnittlänge 650 mm, mit Motor 7,5 kW, 400 V, für Diamantscheibe Ø 900 mm, Schnitttiefe hierbei 370 mm, **mit Diamantblatt**

lackiert

Artikelnummer	€
0140-02-50 G	3.970,00

verzinkt

Artikelnummer	€
0140-02-51 G	4.260,00

Zubehör

Wasserpumpe TB 16 passend für BY-760

Artikelnummer	€
0140-02-03 A	203,60

Diamanttrennscheibe Ø 900 mm

für Kalksandstein/Universal

Artikelnummer	€
0141-03-03 E	495,00



STEINADLER-Steinsäge BY 900

Steintrennmaschine für Betonsteine, Ziegel, Klinker, Waschbeton, Kalksandsteine, Randsteine, Betonträger (auch mit Eisenarmierung), Gasbeton etc., technische Ausstattung im Wesentlichen wie BY 760-36, jedoch mit folgenden Unterschieden: seitliche Bedienung des Supports mittels Handrad, die Supportführung ist kugelgelagert und spielfrei, Transport der Maschine auf 4 Fahrrollen oder mit Kran (4 Kranösen), mit Motor 7,5 kW, 400 V, für Diamantscheibe Ø 900 mm, Schnitttiefe ca. 360 mm, Höhenverstellung 400 mm, komplett **mit Diamantblatt**

lackiert

Artikelnummer	€
0140-03-50 G	4.275,00

verzinkt

Artikelnummer	€
0140-03-51 G	4.595,00

Zubehör

Diamanttrennscheibe

Ø 900 mm, Schnitttiefe ca. 360 mm für Kalksandstein/Universal

Artikelnummer	€
0141-03-03 E	495,00



CEDIMA-Steinsäge CTS-375.2

max. Schnitttiefe 425 mm, max. Schnittlänge 960 mm, Blattdurchmesser 1000 mm, Blattaufnahme 60 mm, Gewicht 300 kg, Motor 7,5 kW, 400 V, 15,3 A, ohne Diamantblatt

Artikelnummer	€
6120-01-41 G	3.535,00

Zubehör

Diamantblatt

Ø 900 mm, für Kalksandstein/Universal

Artikelnummer	€
0141-03-03 E	495,00



LISSMAC-Diamanttrennsäge DTS 420 N

speziell für die Panelemente- und Großblockverarbeitung, durch die kompakte und vertikale Bauweise ideal für den Einsatz auf Maurerarbeiten, Schnittlänge 370/420 mm, Blattdurchmesser 900/1000 mm, Aufnahme 60 mm, Schnitttiefe 570 mm, Leistung 7,5 kW, Spannung 400 V, Gewicht 391 kg, **mit Diamantblatt Ø 900 mm** für Poroton, Kalksandstein

Artikelnummer	€
2250-00-10 E	5.350,00

Zubehör

Diamantblatt für Kalksandstein/Universal Ø 900 mm

Artikelnummer	€
0141-03-03 E	495,00



CEDIMA-Wandsäge WS 296

sowohl beim Einbringen von Öffnungen und Durchbrüchen in Wänden oder Decken als auch beim Sägen von unarmiertem und armiertem Beton mit unterschiedlichsten Zuschlagstoffen, stellen die Wandsägen ihr Können unter Beweis, einfacher und schneller Sägeblattwechsel, serienmäßiger Flansch ist auch für Wandbündigschnitte geeignet + kürzeste Rüstzeiten beim Blattwechsel

Antriebsmotor: extrem hoher Wirkungsgrad, modernes Kühlsystem und leicht trennbar vom Sägekörper durch Schnellwechselsystem und Motoranschlusstecker,

technische Daten: Leistung 11 kW, max. Blatt-Ø 1000 mm, max. Schnitttiefe 430 mm, Gewicht 31 kg mit Motor, 22 kg ohne Motor, Blattaufnahme 60 mm,

Lieferumfang: Wandsäge WS 296 mit Hochfrequenzmotor HFM-11 und Transportbox, Verbindungskabel HF-17 zur WS 296 (10 m), Hochfrequenz-Universalsteuerung HF-17, Universal-Steuerflasche mit 10 m Kabel, Führungsschiene 700 mm lang, Führungsschiene 1400 mm lang, Schienenbock Typ S (3 x), Blattschutzhalter mitfahrbar, Blattschutz geschlossen für Sägeblatt-Ø 800 mm (3-teilig)

Artikelnummer	€
6120-03-74 F	27.182,00

weiteres Zubehör, Preis auf Anfrage



SCHWAMBORN-Mehrzweck-Maschine STR 702 S

zum Glätten von Beton und Estrich, Reinigen und Pflegen von Schalung, Schleifen von Beton, Stahl und Holz, Aufrauen und Fräsen von Betonflächen, mit Drehstrom-Motor 400 V, 2,0 kW, mit Drehrichtungs- und Polwendeschalter, mit Führungsstange 1200 mm, mit 2 Geschwindigkeiten 72 und 145 U/min.

Artikelnummer	€
0030-02-01 A	3.542,00



13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

Einwachsbürste

Nr. 510000

Artikelnummer	€
0030-03-01 A	200,00



Schruppbürste

mit Drahtgemisch, für neue Schalung, PPN/Draht, Ø 510mm, hart, Nr. 511000

Artikelnummer	€
0030-04-01 A	210,00



Reinigungsaggregat

mit Drahtborsten, für stark verschmutzte Schalung, 5-Kopf, Draht 0.35, Ø 580 mm, Nr. 511300

Artikelnummer	€
0030-05-01 A	891,00



Flüssigkeitstank

10 l, für Führungsstange 1200 mm, Nr. 615149

Artikelnummer	€
0030-05-05 A	128,00



Schleifring

komplett, K 16 Korund, Ø 430 mm, Nr. 521600

Artikelnummer	€
0030-06-01 A	319,00



Ersatzschleifring

Korn 16, Ø 400 mm, Nr. 076100

Artikelnummer	€
0030-07-01 A	252,00



Flächenfrästeller

mit Sternrädchen, Ø 430 mm, Nr. 525700

Artikelnummer	€
0030-10-01 A	604,00



Glätteteller

Durchmesser 73 cm, ohne Mittelloch, großer Aufsatz, mit Holzteller, Nr. 525100

Artikelnummer	€
0030-09-03 A	384,00



Flügelglätter

Ø 105 cm, nur mit 72 U/min. einsetzbar, Nr. 522700

Artikelnummer	€
0030-09-01 A	1.378,00



Beton- und Estrich-Fräsmaschine BEF 201

handlich und ideal für Reparatur- und Sanierungsarbeiten bei kleineren Flächen, Arbeitsbreite 200 mm, mit 4-achsiger Frästrommel für 70 fünfeckige Lamellen mit Hartmetallspitzen, Absaugmöglichkeit durch Schlauchanschluss und damit zu einem staubfreien Betrieb, mit Fräslamellen

mit Elektromotor 400 V, 2,2 kW, Gewicht 74 kg

Artikelnummer	€
0130-05-14 C	3.433,00

mit Honda-Benzinmotor, 4,0 kW, Gewicht 80 kg

Artikelnummer	€
0130-05-15 C	4.075,00



HUSQVARNA-Benzin-Trennschleifer K760 Cut-n-break

eine völlig neue Methode um tiefe Trennschnitte bis zu 400 mm auszuführen, zum Ausschneiden von Fenster- und Türöffnungen, zum Trennen von Rohrstücken und Rohrgräben, zum Fräsen von Schlitzfenstern für Leitungen und Dehnfugen, Hubraum 74 ccm, Leistung 3,7 kW/5,0 PS, Gewicht 11,3 kg, komplett mit 1 Satz = 2 Stck. Diamanttrennscheiben EL 35 CNB DN 230

Artikelnummer	€
2896-01-02 H	2.230,00



HUSQVARNA-Elektro-Trennschleifer

K 3000 Vac mit Absaugvorrichtung

geeignet in bebauten Aussenbereichen wenn sie verhindern wollen, dass Autos, Gebäude usw. eingestaubt werden, sowie in Gebäuden wenn kein Wasser verwendet werden kann und sie die Bildung von Staub minimieren wollen, leistungsstarker, vielseitiger Elektrotrennschleifer, die konkurrenzlos gute Staubbindung der Vakuumeinheit ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser, die Vakuumlösung ist Teil unseres DEX-Systems (Staubbeseitigungssystem), die Schnellkupplung ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen herkömmlichen und vakuumunterstützten Trennschneidarbeiten, elektronischer Überlastschutz Elgard,

technische Daten: Motor elektrisch 230 V, Leistung 2700 W, Diamanttrennscheibe 350 mm, Schnitttiefe mit/ohne Vakuumeinheit 119/125 mm, Gewicht inkl. Kabel, exkl. Schneidausrüstung und Vakuumeinheit 7,9 kg, Gewicht Vakuumeinheit 1,0 kg

K 3000 Vac (inkl. Vakuumeinheit)

Artikelnummer	€
2896-01-51 H	1.250,00

K 3000 Vakuumeinheit

Artikelnummer	€
2896-10-73 H	204,75



K 3000 Cut-n-Break

Bündigtrennschnitte, daher ideal für Trennarbeiten nahe an Wänden und Böden, effizienter Elektrotrennschleifer mit leicht zu handhabender Schneidtechnik für Trennschnitte bis 400 mm Tiefe zu sehr niedrigen Werkzeugkosten, doppelt und speziell entwickelte 230 mm Trennscheiben sorgen für hohe Schnittgeschwindigkeit und Leistung, der ergonomisch gestaltete vordere Handgriff erleichtert vertikale bzw. horizontale Trennschnitte, elektronischer Überlastschutz, elektronischer SoftStart,

technische Daten: Motor Elektro 230 V, Leistung 2700 W, Diamanttrennscheiben 230 mm, Schnitttiefe 400 mm, Gewicht inkl. Kabel und Trennscheiben 10,4 kg, bei Arbeiten mit dem K 3000 Cut-n-Break sollten die Trennscheiben mit Wasser berieselt werden

K 3000 Cut-n-Break inkl. Trennscheiben EL 10 CNB 1 Satz = 2 Stück

Artikelnummer	€
2896-01-53 H	2.210,00



Zubehör

Diamanttrennscheiben DN 230 mm, 1 Satz = 2 Stück

EL 10 CNB für Stein, Beton hart

Artikelnummer	€
2896-10-50 H	295,00

EL 35 CNB für Beton weich, mittel, hart

Artikelnummer	€
2896-10-51 H	295,00

EL 70 CNB für Mauerziegel, Hohlblockstein

Artikelnummer	€
2896-10-28 H	295,00



13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

HUSQVARNA-Benzin-Trennschleifer K760 14 Zoll

mit Öl-Wächter Oil-Guard, verfügt über ein optisches Erkennungssystem, um herauszufinden ob sich Öl im Kraftstoff befindet oder ob die Ölsorte ungeeignet ist, mit neuentwickeltem Vibrationsdämpfungssystem, mit luftgekühltem 2-Takt-Motor, Hubraum 73,5 ccm, Leistung 3,7 kW/5,0 PS, Gewicht 9,9 kg, Scheiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe 125 mm, TS-Aufnahme 20 und 25,4 mm, mit 1 Diamanttrennscheibe DN 350 mm, mit 1 l Spezial-Öl



Artikelnummer	€
2896-01-03 H	1.692,30

HUSQVARNA-Benzin-Trennschleifer K970

mit neuentwickeltem Vibrationsdämpfungssystem, mit luftgekühltem 2-Takt-Motor, Hubraum 94 ccm, Leistung 4,8 kW/6,5 PS, Gewicht 11 kg, Scheiben-Durchmesser max. 350 mm, Schnitttiefe 125 mm, TS-Aufnahme 25,4 mm, ohne Diamanttrennscheibe



Artikelnummer	€
2896-01-54 H	1.555,00

Ausführung wie vor, jedoch Gewicht 11,8 kg, Scheiben-Durchmesser max. 400 mm, Schnitttiefe 145 mm, ohne Diamanttrennscheibe

Artikelnummer	€
2896-01-05 H	1.630,00

HUSQVARNA-Führungswagen

für Benzin-Trennschleifer, inkl. Montagesätze und Wasserbehälter

KV760

Artikelnummer	€
2896-00-01 H	755,00

KV970/1260

Artikelnummer	€
2896-00-15 H	765,00



CEDIMA-Fugenschneider

mit manuellem Vorschub, Schnitttiefe über Handkurbel stufenlos einstellbar, Schnitttiefenanzeige, inkl. Wassertank, ohne Diamanttrennscheibe

CF-13.1 B

Benzinmotor 9,6 kW (13 PS), Schnitttiefe 170 mm, für Blattdurchmesser von 300 - 450 mm, Gewicht 93 kg

Artikelnummer	€
6120-06-40 E	2.729,00

CF-1020 B

Benzinmotor 8,2 kW, Schnitttiefe 125 - 200 mm, für Blattdurchmesser von 350 - 500 mm, Gewicht 121 kg

Artikelnummer	€
6120-10-52 E	3.689,00



CF-1020 D

Dieselmotor 7,3 kW, Schnitttiefe 125 - 200 mm, Blattdurchmesser 350 - 500 mm, Gewicht 117 kg

Artikelnummer	€
6120-10-53 E	5.225,00



CEDIMA-Fugenschneider

mit hydrostatischem Vorschubantrieb, mit Wassertank 35 l, Tiefenzustellung über Kurbel, Links- und Rechtsschnitt

CF-2011 DE

Schnitttiefe 240 mm, Blattdurchmesser 650 mm, Hatz-Dieselmotor 11 kW (15 PS), Gewicht 310 kg

Artikelnummer	€
0142-02-04 E	11.175,00



CF-2116 D

Schnitttiefe 300 mm, Blattdurchmesser 800 mm, Hatz-Dieselmotor 16 kW (21,8 PS), elektr. Wasserpumpe, Tiefenzustellung elektro-hydraulisch, Gewicht 335 kg

Artikelnummer	€
6120-04-96 E	14.530,00

CEDIMA-Fugenschneider CF-3100 D

mit hydrostatischem Vorschubantrieb, mit abschaltbarem Schneidwellenantrieb, hydraulischer Tiefenzustellung, Rechts-/Linksschnitt, Schnitttiefe ca. max. 500 mm, Blattdurchmesser 500 - 1200 mm, Dieselmotor 49 kW (66,6 PS), mit elektrischer Impellerpumpe, Gewicht 1110 kg, die Maschine kann bei stehendem Sägeblatt motorisch verfahren werden. Vorschrift laut Maschinenrichtlinie!

Artikelnummer	€
6120-03-71 E	auf Anfrage



CEDIMA-Elektro-Fugenschneider

CF-13.1 E

Schnitttiefe 170 mm, Blattdurchmesser 450 mm, Elektromotor 7,5 kW (10 PS), manueller Vorschub, Tiefenzustellung mit Handkurbel, Gewicht 106 kg

Artikelnummer	€
0142-03-08 E	2.925,00



CF-22 E

Schnitttiefe 270 mm, Blattdurchmesser 700 mm, Elektromotor 7,5 kW (10 PS), Links-/Rechtsschnitt, manueller Vorschub, mechanische Blattabsenkung/-aushub, Gewicht 110 kg

Artikelnummer	€
0142-03-10 E	4.995,00



13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

CF-2015 E

Schnitttiefe 350 mm, Blattdurchmesser 900 mm, Elektro-Motor 15 kW (20,4 PS), Links- und Rechtsschnitt, mit hydrostatischem Vorschub, hydraulische Blattabsenkung, Gewicht 280 kg



Artikelnummer	€
0142-02-06 E	12.770,00

CF-50.2 E

Schnitttiefe 500 mm, Blattdurchmesser 800/1200 mm, Elektromotor 22 kW (30 PS), Rechts-/Linksschnitt, hydrostatischer Vorschub, elektrohydraulischer Schnellaushub, Gewicht 545 kg



Artikelnummer	€
0142-03-30 F	26.870,00

CEDIMA-Fugenschneider CF-6020 vollhydraulisch

Vorschub- und Sägeblattantrieb hydraulisch, hydraulische Lenkung, selbstfahrend, Diesel-Antriebsmotor, Bedienerplattform mit Fahrersitz, Schnitttiefe 480 mm, Blattdurchmesser 1200 mm, Schneidwellendrehzahl stufenlos 930 - 3000 U/min., Gewicht 1240 kg



Artikelnummer	€
0142-02-08 F	auf Anfrage

Diamant-Trennscheibe für Winkelschleifer

für Beton, Klinker, Ziegel

Top-Turbo DN 230 mm, Segmenthöhe 9 mm

Artikelnummer	€
0141-01-01 K	50,60



Top DN 230 mm, Segmenthöhe 10 mm

Artikelnummer	€
6130-00-82 K	92,40



Top DN 350 mm, Segmenthöhe 10 mm

Artikelnummer	€
6130-00-88 K	184,80



für Beton, Stahlbeton, allgemeine Baumaterialien, Granit, Natursteine, Schamotte, Klinker, Ziegel, Detenso Leisekern, Segmenthöhe 10 mm

Premium DN 230 mm

Artikelnummer	€
6130-00-83 K	123,20



Premium DN 350 mm

Artikelnummer	€
6130-00-80 K	237,60



für Beton, Stahlbeton, Betonprodukte, Granitborde, Ziegel, Mauerwerk universal, Turbo, Segmenthöhe 10 mm

Zorro Laser Turbo Beton DN 300 mm

Artikelnummer	€
6130-01-68 K	132,00



Zorro-Laser-Turbo-Beton DN 350 mm

Artikelnummer	€
6130-01-67 K	160,60



für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Segmenthöhe 10 mm

Laser Asphalt DN 350 mm

Artikelnummer	€
6130-00-92 K	126,50



Diamant-Trennscheibe für Steintrennmaschine

Universalblatt für fast alle gängigen Baumaterialien, für Nass- und Trockenschnitt

Typ EC-18, 350 mm

Artikelnummer	€
6120-04-64 C	69,00



Typ EC-21, 300 mm

Artikelnummer	€
6120-05-40 C	99,00



Typ AR-STANDARD, 400 mm

Artikelnummer	€
0141-05-79 C	173,00



Typ AR-STANDARD, 450 mm

Artikelnummer	€
0141-05-80 C	212,00



Reduzierring

2 mm breit, Außen-Ø 25,4 mm, Innen-Ø 20 mm

Artikelnummer	€
0141-05-91 E	3,00

9 mm breit, Außen-Ø 25,4 mm, Innen-Ø 20 mm

Artikelnummer	€
6120-01-51 E	4,00

1,6 mm breit, Außen-Ø 25,4 mm, Innen-Ø 22,23 mm

Artikelnummer	€
0141-05-92 E	3,00

3,4 mm breit, Außen-Ø 60 mm, Innen-Ø 55 mm

Artikelnummer	€
6120-01-76 E	7,30

13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

Diamant-Trennscheibe für Fugenschneider bis 10 kW

Typ CA-ECO

für Asphalt, Trockenschnitt, lasergeschweißt

∅	Schnitttiefe	Artikelnummer	€
300 mm	ca. 90 mm	0141-05-75 E	71,00
350 mm	ca. 120 mm	0141-05-76 E	106,00



Typ AR-Standard

für Beton, Trockenschnitt, lasergeschweißt

∅	Schnitttiefe	Artikelnummer	€
300 mm	ca. 90 mm	0141-05-81 E	114,00
350 mm	ca. 120 mm	6120-03-11 E	136,00



Diamant-Trennscheibe für Fugenschneider

bis ca. 10 kW

Typ CA Standard für Asphalt

∅	Schnitttiefe	Artikelnummer	€
350 mm	ca. 120 mm	0141-05-93 E	170,00
400 mm	ca. 135 mm	0141-05-89 E	213,00
450 mm	ca. 160 mm	0141-05-82 E	263,00
500 mm	ca. 170 mm	0141-05-09 E	384,00
600 mm	ca. 200 mm	0141-05-10 E	498,00



weitere Größen

Artikelnummer	€
0141-05-40 E	auf Anfrage

Typ AR Standard für Altbeton

∅	Schnitttiefe	Artikelnummer	€
350 mm	ca. 120 mm	6120-00-23 E	136,00
450 mm	ca. 160 mm	0141-05-80 E	212,00
600 mm	ca. 200 mm	0141-05-31 E	392,00



Elektro-Rohrschneider WS-PS-R Plus

230 V, zum Schneiden und Anfasen mit Spezial-Scheibe für Rohre von DN 80 - 350 mm aus unterschiedlichen Kunststoff-Materialien, komplett im Koffer, ab Werk

Artikelnummer	€
3608-00-01 A	555,00



Akkuausführung auf Anfrage

Spezial-Trennscheibe

Power Sprint Version Plus, DN 125 mm, zum Schneiden und Anfasen von Kunststoff-Rohren, ab Werk

Artikelnummer	€
3608-00-08 A	179,00

Version Anlaufscheibe, ab Werk

Artikelnummer	€
3608-02-00 A	38,00

Kunststoff-Rohrschneider CK 160

zum Trennen und Anfasen in einem Arbeitsgang, für dünn- und dickwandige Kunststoffrohre ∅ 110/125/160 mm

Artikelnummer	€
0165-10-01 C	445,50



Styroporschneidergerät SPEWE 212GSL

vielseitig ausbaubares Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrolplatten, Schwenkfüße, leistungsstarker Trafo, Tiefenanschlag, schwenkbare Plattenstütze, Schnittlänge 1260 mm, Schnitttiefe 300 mm, mit Koffer

Artikelnummer	€
2409-00-13 A	1.210,00

Freistellstütze mit Strebe

Artikelnummer	€
2409-00-15 A	89,50

Auflageschiene links, mit Plattenführung

Artikelnummer	€
2409-00-14 A	99,50



Styroporschneidergerät SPEWE DT127

kompaktes Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät für Polystyrolplatten, einstellbare Schnittlänge von 90 – 127 cm, einstellbare Schnitttiefe bis 30 cm, Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der Schnittleistung, integrierte Spule für Drahtspannung, Klappfuß für schnellen und einfachen Aufbau, Schnittlänge 1270 mm, Schnitttiefe 300 mm, mit Koffer

Artikelnummer	€
2409-01-00 A	1.695,00

Freistellstütze II mit Montagekit

Artikelnummer	€
2409-01-01 A	98,00



13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

DUSS-Diamantbohrmaschine DIA 100 W

nass und trocken, Bohrbereich handgeführt nass \varnothing 32 - 102 mm, handgeführt trocken \varnothing 52 - 112 mm, ständergeführt nass \varnothing 32 - 102 mm, Drehzahl bei Nennlast 900 - 1200 U/min., 1800 W, Maschinengewicht 6,1 kg, Werkzeugaufnahme G 1/2"

DIA 100 W Set

Diamantbohrmaschine DIA 100 W + Zubehör

Artikelnummer	€
6160-01-83 A	1.868,00



DUSS-Diamantbohrmaschine DIA 150 W

nass und trocken, Bohrbereich handgeführt nass \varnothing 52 - 162 mm, handgeführt trocken \varnothing 82 - 212 mm, ständergeführt nass \varnothing 52 - 162 mm, Kanalrohr handgeführt nass bis \varnothing 200 mm, Drehzahl bei Nennlast 480 - 630 U/min., 1800 W, Maschinengewicht 6,1 kg, Werkzeugaufnahme G 1/2"

DIA 150 W Set

Diamantbohrmaschine DIA 150 W + Zubehör

Artikelnummer	€
6160-01-84 A	1.868,00



DUSS-Diamantbohrmaschine DIA 300 W

nass und trocken, Bohrbereich handgeführt nass \varnothing 112 - 202 mm, handgeführt trocken \varnothing 127 - 300 mm, ständergeführt nass \varnothing 112 - 202 mm, Kanalrohr handgeführt nass bis \varnothing 300 mm, Drehzahl bei Nennlast 260 - 350 U/min., 1800 W, Maschinengewicht 6,1 kg, Werkzeugaufnahme G 1/2"

DIA 300 W Set

Diamantbohrmaschine DIA 300 W + Zubehör

Artikelnummer	€
6160-00-97 A	1.868,00



DUSS-Diamantbohrmaschine DIA 303 W

nass und trocken, Bohrbereich handgeführt nass \varnothing 32 - 202 mm, handgeführt trocken \varnothing 52 - 300 mm, ständergeführt nass \varnothing 32 - 202 mm, Betonrohr handgeführt nass bis \varnothing 300 mm, Drehzahl 1./2./3. Gang 360/680/1270 U/min., 2000 Watt, Maschinengewicht 6,4 kg, Werkzeugaufnahme G 1/2"

DIA 303 W Set 2

Diamantbohrmaschine DIA 303 W, Bohrständler BS 160, Befestigungsset BFS

Artikelnummer	€
6160-01-51 A	2.882,20



CEDIMA-Kernbohrmaschine H-150

für Bohrdurchmesser bis 150 mm, max. Bohrhub 580 mm, Schrägbohren bis 45° stufenlos, Wassersammelring bis 131 mm, Gewicht 8 kg, mit Elektro-Motor 2,0 kW, 230 V, 600/980/2780 U/min., bestehend aus Bohrständler H-150 mit Schlitten und Alufuß, Bohrmotor C-BMH-160

Artikelnummer	€
0143-01-39 F	1.574,00



Zubehör

Dübelset DS-350

zum Fixieren des Bohrständlers

Artikelnummer	€
6120-01-94 F	39,00

Vakuumpumpe

Artikelnummer	€
0143-02-10 F	876,00

CEDIMA-Kernbohrmaschine P-250

für Bohrdurchmesser bis 250 mm, max. Bohrhub 660 mm, Schrägbohren bis 45° stufenlos, Gewicht 14,1 kg, mit Elektro-Motor 2,0 kW, 230 V, 600/980/2780 U/min., bestehend aus Bohrständler P-250, inkl. Anbauplatte Typ Z (mit Spannhals), inkl. Anbauplatte Typ U (für ständergeführte Motoren), Bohrmotor C-BMH-160

Artikelnummer	€
0143-03-40 F	1.870,00



weitere Ausführungen auf Anfrage

CEDIMA-Bohranlage P 6000

für Bohrkronen Durchmesser bis 600 mm, Preis auf Anfrage

Alle Bohranlagen können auch, anstatt mit Elektro-Motor, mit Hydraulik-Motor und Hydraulik-Aggregat angetrieben werden



Diamant-Bohrkrone für Stahlbeton CIB 600

(Nassschnitt), Länge 450 mm, Direktanschluss 1 1/4", UNC-Muffe

Außen- \varnothing	Artikelnummer	€
51 mm	0141-06-40 E	106,00
61 mm	0141-06-41 E	114,00
81 mm	0141-06-42 E	135,00
101 mm	0141-06-43 E	160,00
121 mm	0141-06-44 E	187,00
131 mm	0141-06-45 E	201,00
151 mm	0141-06-46 E	219,00
181 mm	0141-06-47 E	263,00
201 mm	0141-06-48 E	294,00
225 mm	0141-06-49 E	371,00
250 mm	0141-06-50 E	454,00
300 mm	0141-06-51 E	542,00
400 mm	0141-06-52 E	690,00



weitere Größen und Sonderlängen lieferbar, auf Anfrage dünnlippige Kronen mit Direktanschluss 1/2" in verschiedenen Außen- \varnothing , auf Anfrage Trockenbohrkronen für Mauerwerk ebenfalls lieferbar