

# 18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

## GEDA Gerüstbauaufzug Mini 60 S

Tragfähigkeit bis 60 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 23/69 m/min., 0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz, Steuerung mit Not-Aus 10 m steckbar, komplett mit 51 m Zugseil, Drallfänger und Haken, Gewicht 50 kg, ohne Schwenkarm, ab Werk

Artikelnummer	€
0168-14-01 F	2.280,00

### Zubehör

#### Steuerung

mit Not-Aus, komplett mit 30 m Kabel

Artikelnummer	€
0168-14-02 F	290,00

mit Not-Aus, komplett mit 50 m Kabel

Artikelnummer	€
0168-14-03 F	375,00

#### Schwenkarm

Artikelnummer	€
0168-14-04 F	165,00

#### Schwenkarmhalterung

zur Anbringung in beliebiger Gerüstetage

Artikelnummer	€
0168-17-01 F	137,00

#### Lasthaken

für Gerüstteile

Artikelnummer	€
1660-00-25 F	21,00

#### Hebeschlinge

1,5 m, zum Transport von Belagtafeln

Artikelnummer	€
0168-21-01 F	14,00

#### Eimerträger für 2 Eimer

Artikelnummer	€
0168-20-01 F	69,00

#### Kabeltrommel

mit 33 m Kabel, 3 x 2,5 qmm (unbedingt erforderlicher Leitungsquerschnitt)

Artikelnummer	€
0168-14-10 F	115,00

## GEDA Gerüstbauaufzug Maxi 120 S

Tragfähigkeit bis 120 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 20/60 m/min., 0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz, Steuerung mit Not-Aus 10 m steckbar, komplett mit 51 m Zugseil, Drallfänger und Haken, Gewicht 60 kg, ohne Schwenkarm, ab Werk

Artikelnummer	€
1660-00-82 F	2.720,00



## GEDA-Gerüstbauaufzug Maxi 150 S

Tragfähigkeit bis 150 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 15/45 m/min., 0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz, Steuerung mit Not-Aus 10 m steckbar, komplett mit 51 m Zugseil, Drallfänger und Haken, Gewicht 60 kg, ohne Schwenkarm, ab Werk

Artikelnummer	€
0168-14-07 F	2.720,00

### Zubehör

#### Universalschwenkarm

Artikelnummer	€
1660-00-70	340,00

#### Hakenträger

für 5 Lasthaken

Artikelnummer	€
01827	41,00

#### Lasthaken

für Gerüstteile

Artikelnummer	€
1660-00-25	21,00

#### Eimerträger

für 2 Eimer

Artikelnummer	€
0168-20-01	69,00

weiteres Zubehör lieferbar, Preis auf Anfrage

## GEDA-Schwenkarmaufzug Star 200 Standard

Tragkraft bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 22 m/min., Leistung 1 kW/230 V/50 Hz, ab Werk

mit Zugseil für 25 m Hubhöhe	Artikelnummer	€
	0038-10-31 E	1.590,00

mit Zugseil für 50 m Hubhöhe	Artikelnummer	€
	0038-10-35 E	1.640,00

### Zubehör

#### Gerüstbefestigung

für 1 1/2"-Rohrgerüst

Artikelnummer	€
0038-10-19 E	175,00

#### Geschoßstütze

ausziehbar von 230 - 325 cm, Auslegerhöhe verstellbar

Artikelnummer	€
0168-14-22 E	670,00

weiteres Zubehör siehe unten



# 18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

## GEDA-Schwenkarmaufzug Star 250 Comfort

Tragkraft 250 kg, Hubgeschwindigkeit 28 m/min., Förderhöhe 25 m, Elektrowinde 1,0 kW, 230 V, 50 Hz, teilbar in Elektrowinde 38,5 kg/40,5 kg und Schwenkarm 8,5 kg, mit Steuerung NOT-AUS 2,0 m steckbar, ab Werk

Artikelnummer	€
0168-14-21 F	1.895,00

### Zubehör für Star 250 Comfort

#### Gerüstbefestigung

für 1 1/2"-Rohrgerüst

Artikelnummer	€
0038-10-19 F	175,00

#### Geschoßstütze

ausziehbar von 2,30 - 3,25 m, Auslegerhöhe verstellbar

Artikelnummer	€
0168-14-22 F	670,00

#### Eimerträger für 2 Eimer

Artikelnummer	€
0168-20-01 F	69,00

#### Mörtelsilo 65 I

Artikelnummer	€
0168-14-23 F	276,00

#### Förderkorb

92 x 57 x 44 cm, mit Holzpalette

Artikelnummer	€
0168-14-24 F	395,00

#### Steuerung

30 m

Artikelnummer	€
0168-14-25 F	230,00

#### Kabeltrommel

33 m, 3 x 2,5 qmm (unbedingt erforderlicher Leitungsquerschnitt)

Artikelnummer	€
0168-14-10 F	115,00

## GEDA-Lifte

230 V-Motor, mit 43 m Seil, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung, mit Standardschlitten, Kopfteil, Fußteil 2 m, ab Werk

### Typ Standard

Alu-Schrägaufzug mit 150/200 kg Nutzlast, Hubgeschwindigkeit 25 m/min., 1-stufig, 1 kW/230 V, Nutzlast bis 200 kg

Artikelnummer	€
0038-10-39 E	2.550,00

### Typ Comfort

Alu-Schrägaufzug mit 200/250 kg Nutzlast, Hubgeschwindigkeit 30 m/min., 1-stufig, 1,3 kW/230 V, Nutzlast bis 250 kg

Artikelnummer	€
1660-00-08 E	2.820,00



### Typ Fixlift

Alu-Schrägaufzug mit 200/250 kg Nutzlast, Hubgeschwindigkeit 19/38 m/min., 2-stufig, 0,6/1,2 kW/230 V, Nutzlast bis 250 kg

Artikelnummer	€
1660-00-15 E	3.050,00

### Zubehör

#### Leiterteil 150/200 kg

mit Ringmuttern

Länge	Artikelnummer	€
2,0 m	03378 E	155,00
1,0 m	0038-10-40 E	105,00
0,5 m	0038-10-43 E	95,00

#### Leiterteil 200/250 kg

mit Ringmuttern

Länge	Artikelnummer	€
2,0 m	1660-00-10 E	183,00
1,0 m	1660-00-11 E	120,00
0,5 m	1660-00-18 E	107,00

#### Leiterstütze

5,7 m lang, teleskopierbar

Artikelnummer	€
1660-00-17 E	250,00

#### Universalpritsche

Artikelnummer	€
0038-10-17 E	305,00

#### Knickstück

20 - 45 Grad stufenlos einstellbar, drehbar, mit kurzem und langem Schenkel

Artikelnummer	€
1660-00-09 E	394,00

#### Kabeltrommel

mit 33 m Kabel 3 x 2,5 qmm

Artikelnummer	€
0168-14-10 E	115,00

#### Kippschlitten

Artikelnummer	€
1660-00-12 E	1.510,00

#### Kippmulde

Artikelnummer	€
1660-00-13 E	210,00

#### Dachziegelverteiler

Artikelnummer	€
1660-00-64 E	370,00

weiteres Zubehör, Preis auf Anfrage





# 18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

## GEDA-Zahnstangenaufzug 200 Z

für den Senkrechteinsatz, Tragfähigkeit bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min., Förderhöhe max. 35 m  
 Grundeinheit bestehend aus: Fußteil 2,0 m, Schlitten mit Antrieb 1,7 kW/230 V/ 50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung, Steuerkabel 5 m, steckbar, Federkabeltrommel mit Schleppkabel, Fahrgestell, ab Werk

Artikelnummer	€
1660-00-57 F	6.770,00



## Lastbühne

Innenmaße 140 x 80 x 110 cm, mit Schlüssel für Etagensicherungstür

Artikelnummer	€/Stck.
1660-00-59 F	1.290,00

## Schwenkarm

rechts und links einsetzbar

Artikelnummer	€/Stck.
1660-00-58 F	432,00

## Leiterteile 2 m

mit Zahnstange, Kabelführung und Schnellverschluss

Artikelnummer	€
1660-00-60 F	450,00

## Leiterteile 1 m

mit Zahnstange, Kabelführung und Schnellverschluss

Artikelnummer	€
1660-00-61 F	340,00

## Schienerhalterung (1 1/2" Rohre bauseits)

(1 Stück für Fußteil, je 1 Stück pro 4 m Aufbauhöhe)

Artikelnummer	€
1660-00-62 F	118,00

## Wandhalterung

(nur in Verbindung mit Schienenhalterung)

Artikelnummer	€
1660-00-63 F	56,00

## Etagensicherungstür „ECO“

Artikelnummer	€
0038-10-58 F	390,00

## Endschalteranfahrbügel

für Entladestop

Artikelnummer	€
02364 F	63,00

## GEDA-Transportbühne 500 Z/ZP

Transportbühne mit Stahlmast verzinkt, für max. 5 Personen und Lasten, Tragfähigkeit 500 kg, Hubgeschwindigkeit 12/24 m/min., max. Förderhöhe 100 m

Grundeinheit bestehend aus: Fußteil mit 4 Einstellspindeln und Grundmast 2,30 m, Schlitten mit Antrieb 3,0/6,1 kW, 400 V, 50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangbremse, Sicherheitsstopp ca. 2 m über dem Boden mit akustischem Warnton, Betriebs- und Notendschalter oben und unten, Steuerung fest eingebaut, mit Schlüsselschalter, Montagesteuerung und Arbeitssteckdose 230 V, Überlastabschaltung mit Anzeige, 1 Etageneinrichtung komplett, Endschalteranfahrbügel (1 x Etage und 1 x Not-End), Handsteuerung 5 m steckbar, Fangprobensteuerung 10 m steckbar, inkl. Betriebsstundenzähler, ab Werk



Artikelnummer	€
0038-10-13 E	11.950,00

## Zubehör

### Bühne A

1,60 x 1,40 x 1,10/1,80 m, 1 Be- und 1 Entladeklappe

Artikelnummer	€
0038-10-14 E	5.900,00

andere Bühnenabmessungen lieferbar, Preis auf Anfrage

### Kabeltopf

mit Schleppkabel für 25 m Förderhöhe

Artikelnummer	€
0038-10-15 E	2.050,00

### Stahlmast 1,5 m

Artikelnummer	€
0038-10-16 E	470,00

### Masthalterungssatz

in 6 m Abständen

Artikelnummer	€
01134 E	306,00

### Schleppkabelführung

in 6 m Abständen

Artikelnummer	€
0160-50-17 E	85,00

### Etagensicherungstür „Comfort“

Artikelnummer	€
0160-50-44 E	790,00

## GEDA-Transportbühne 1500 Z/ZP

mit 2 verzinkten Stahlmasten, für max. 7 Personen und Lasten, Tragfähigkeit 2000 kg für Personen, 2000 kg für Lasten, Hubgeschwindigkeit 12/24 m/min., max. Förderhöhe 100 m, bestehend aus: Fußteil mit 4 Einstellspindeln und 2 Grundmasten 2,0 m, Antriebspaket mit 2 x 3,0/6,1 kW, 400 V, 50 Hz, Endschalteranfahrbügel (1 x Etage und 1 x Not-End), Handsteuerung 5 m steckbar, Fangprobensteuerung 10 m steckbar, ab Werk

Artikelnummer	€
0160-50-20 E	12.850,00

## Zubehör

### Bühne A

1,45 x 1,65 x 1,10/1,80 m, 1 Be- und 1 Entladeklappe

Artikelnummer	€
0160-50-21 E	19.450,00

andere Bühnenabmessungen lieferbar, Preis auf Anfrage

### Kabeltopf

mit Schleppkabel für 25 m Förderhöhe

Artikelnummer	€
0160-50-22 E	2.360,00



# 18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

## Stahlmast 1,5 m

Artikelnummer	€
0038-10-16 E	470,00



## Masthalterungssatz

in 10 m Abständen für Wandbefestigung

Artikelnummer	€
0160-50-24 E	612,00

## Schleppkabelführung

in 6 m Abständen


Artikelnummer	€
0160-50-17 E	85,00

## Etagensicherungstür „Comfort“

Artikelnummer	€
0160-50-44 E	790,00

## BÖCKER-STEINWEG-Aluminium-Leiteraufzug

für den Schrägeinsatz, Förderlänge 11,30 m bestehend aus: 1 Fußstück 2,00 m, 4 Verlängerungen 2,00 m, 1 Verlängerung 1,00 m, 1 Kopfstück 0,30 m, 1 Elektroantrieb mit Schutzsteuerung, einschl. Drucktaster AUF-AB/NOT-AUS und 5 m Kabel mit Stecker, Schlaufseilschaltung sowie unterem und stufenlos verstellbarem oberen Endschalter in Kleinspannung 42 V



## BÖCKER-Steinweg-Toplift Basic

mit Standard-Winde, 230 V Wechselstrom 1,15 kW, Tragfähigkeit 200 kg, mit 44 m Zugseil 6 mm für 20 m Förderhöhe, Fördergeschwindigkeit 25 m/min. zum Einsatz mit Fahrschlitten oder Kippschlitten

Artikelnummer	€
1530-01-00	3.845,00



## BÖCKER-Steinweg-Toplift Standard

nach CE-Norm, mit Alu-Trommel-Winde, 230 V Wechselstrom 1,2 kW, Tragfähigkeit 200 kg, mit 44 m Zugseil 6 mm für 20 m Förderhöhe, Fördergeschwindigkeit 34 m/min., zum Einsatz mit Fahrschlitten oder Kippschlitten

Artikelnummer	€
1530-01-01	4.395,00



## BÖCKER-Steinweg-Toplift HighSpeed

nach CE-Norm, mit Alu-Trommel-Winde, 230 V Wechselstrom 1,2 kW, Tragfähigkeit 200 kg, mit 44 m Zugseil 6 mm für 20 m Förderhöhe, mit zwei Fördergeschwindigkeiten 20/40 m/min., zum Einsatz mit Fahrschlitten oder Kippschlitten

Artikelnummer	€
1530-01-02	4.695,00



## Zubehör für den Schrägeinsatz

### Fahrschlitten

mit Seilbruchsicherung für Toplift, zum Transport der Fördergeräte (außer Kippkübel)

Artikelnummer	€
0166-07-01 F	400,00



### Kippschlitten

mit Seilbruchsicherung für Toplift, zum Transport und Kippen der Fördergeräte (außer Silo, Plattform und Schuttsilo)

Artikelnummer	€
0166-08-01 F	930,00

### Kopfabstützung

für Flachdach und Decken erforderlich

Artikelnummer	€
0166-12-01 F	165,00



### Rohrstütze

verstellbar von 2,00 - 5,50 m (erforderlich ab 8,00 m freitragende Schienenlänge)

Artikelnummer	€
0166-18-01 F	250,00

### Aluminium-Doppelstütze

(als 2. Abstützung ab 13 m Höhe), ausziehbar von 2,50 bis 3,00 m, einschl. Fensterbefestigung mit Spindeln für Fensterbreiten von 0,90 bis 1,50 m

Artikelnummer	€
0166-13-01 F	850,00



### Knickstück

für 20 - 45 Grad Dachneigung, mit gehärteten Stahlrollen

Artikelnummer	€
0166-02-01 F	367,00

### Fahrwerk

mit 2 Vollgummireifen, höhenverstellbar durch Spindeln

Artikelnummer	€
0166-03-01 F	320,00

### Verlängerung

Länge	Artikelnummer	€
2 m	0166-04-01 F	178,00
1 m	0166-05-01 F	116,00

### Kabeltrommel

mit 40 m Zuleitungskabel 3 x 2,5 qmm, einschl. Schukostecker (für ordnungsgemäße Stromversorgung unbedingt einsetzen)

Artikelnummer	€
0170-01-15 F	185,00

## Fördergeräte für BÖCKER-Steinweg-Toplift

nur für Kippschlitten

### Kippkübel 80 ltr.

auch verwendbar als Schuttkübel

Artikelnummer	€
0166-09-01 F	415,00





# 18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

## Fördergeräte für Böcker-Steinweg-Toplift

für Kippschlitten und Fahrschlitten

### Uni-Pritsche

60 x 35 x 85 cm, mit Schutzgitter

Artikelnummer	€
0166-11-01 F	300,00



### Platten-Pritsche

90 x 15 x 220 cm

Artikelnummer	€
0166-11-05 F	460,00



### Langgut-Pritsche

120 x 35 x 45 cm, mit Schutzgittern

Artikelnummer	€
0166-11-03 F	440,00



### Plattform

60 x 85 x 35 cm, höhenverstellbar, mit seitlicher Klappe

Artikelnummer	€
0166-10-02 F	480,00

## BÖCKER-Hydraulik-Aufzüge Junior

fahrbare Schrägaufzüge mit Aluminium-Führungsschienen, max. Nutzlast 270 kg, Spurbreite 540 mm, Honda-Benzinmotor 13 PS, mit Seilzugstarter, mit gerader Zugvorrichtung, gebremste Ausführung, Kugelkopfkupplung, mit verschiebbarer Achse zur Reduzierung der Breite unter 900 mm im Rangierbetrieb

### HD 18/0-5

ausfahrbar von 4,10 - 17,80 m

Artikelnummer	€
0172-01-20 E	17.400,00

### HD 21/0-6

ausfahrbar von 4,10 - 20,90 m

Artikelnummer	€
0172-01-21 E	19.400,00

### HD 24/0-7

ausfahrbar von 4,10 - 23,70 m

Artikelnummer	€
0172-01-22 E	21.900,00



### HD 24 K/0-7

ausfahrbar von 4,10 - 20 m

Artikelnummer	€
0172-01-07 E	24.300,00

## BÖCKER-Hydraulik-Aufzüge HD-K

Ausstattung und technische Daten wie Baureihe HD, zusätzlich jedoch ausgestattet mit bis 42° knickbarer oberer Führungsschiene, von unten zu steuern, sowie eingebautem Auflagebock mit Stützrädern

### HD 26 K/1-5

ausfahrbar von ca. 7,50 - 26,30 m, Führungsschienen Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 70 m verzinktes Drahtseil Ø 7 mm, Eigengewicht ca.1300 kg, Traufenhöhe bei Abknickung max. 20,30 m, Dachverlängerung 6 m, Achse in 1,7 to. Ausführung, Libelle mit Klappdeckel

Artikelnummer	€
0172-02-03 E	24.700,00

### HD 31 K/1-6

ausfahrbar von ca. 7,60 - 31,00 m, Führungsschienen Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80 m verzinktes Drahtseil Ø 7 mm, Eigengewicht ca.1450 kg, Traufenhöhe bei Abknickung max. 24,90 m, Dachverlängerung 6 m, Achse in 1,7 to. Ausführung, Libelle mit Klappdeckel

Artikelnummer	€
0172-02-04 E	27.200,00



### HD 36 K/1-7

ausfahrbar von ca. 7,70 - 35,60 m, Führungsschienen Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90 m verzinktes Drahtseil Ø 7 mm, Eigengewicht ca.1750 kg, Traufenhöhe bei Abknickung max. 29,50 m, Dachverlängerung 6 m, Achsen in 2 to. Ausführung, Libelle mit Klappdeckel

Artikelnummer	€
0172-02-05 E	31.500,00

## BÖCKER-Alu-Krane

werden auf einen LKW aufgebaut, die Typen AK 28/1200 und AK 32/1200 können mit Führerschein Klasse III gefahren werden (als Arbeitsmaschine von der KFZ-Steuer befreit), der Einsatz eines solchen Autokrane bringt wenigstens 30 - 40 % Kostenersparnis gegenüber herkömmlicher Arbeitsweise, weitere Kosteneinsparung durch Einsatz des Krane mit Personenkorb als Hubarbeitsbühne, der biegesteife Teleskopmast ist aus Achtkant-Spezialprofil mit Komfort-Gleitleisten, freies Teleskopieren und Ausleger-Heben und -Senken unter voller Nutzlast, mit ausziehbarem Ausleger, schnelles, exaktes Ansteuern und Absetzen höchster Lasten, 4 hydraulische Abstützungen, die auch nur einseitig ausgezogen werden können, durch Druckbegrenzungs- und Rückschlagventile gesichert (z.B. gegen unbeabsichtigte Bewegungen)



### BÖCKER-Autokran AK 28/1200

technische Daten: Arbeitshöhe bis zum Ausleger ca. 21,3 m, Arbeitshöhe max. ca. 27,6 m, seitliche Reichweite bei Kranbetrieb bei 1200 kg Tragkraft ca. 9,0 m, bei 450 kg Tragkraft ca. 17,4 m, bei 200 kg Tragkraft ca. 29,3 m, seitliche Reichweite mit Arbeitskorb bei 250 kg Korbbelastung ca. 17,7 m, bei 100 kg Korbbelastung ca. 21 m, LKW-Daten: zulässiges Gesamtgewicht 7,49 to.

Artikelnummer	€
0173-05-05	auf Anfrage

### BÖCKER-Autokran AK 32/1500 SPS

technische Daten: Arbeitshöhe bis zum Ausleger ca. 24,4 m, Arbeitshöhe max. ca. 31,4 m, seitliche Reichweite bei Kranbetrieb bei 1500 kg Tragkraft ca. 7,5 m, bei 450 kg Tragkraft ca. 22,7 m, bei 250 kg Tragkraft ca. 26,6 m, LKW-Daten: zulässiges Gesamtgewicht 7,49 to.

Artikelnummer	€
0173-05-06	auf Anfrage

### BÖCKER-Autokran AK 35/3000 SPS

technische Daten: Arbeitshöhe bis zum Ausleger 24,4 m, Hakenhöhe max. 34,4 m, max. seitliche Reichweite bei Kranbetrieb 26,6 m, max. seitliche Reichweite mit Arbeitskorb bei 100 kg 26,2 m, zulässiges Gesamtgewicht 7,49 to.

Artikelnummer	€
0173-05-04	auf Anfrage

# 18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

## BÖCKER-Autokran AK 44/4000

technische Daten: Arbeitshöhe bis zum Ausleger 33 m, Hakenhöhe max. 42 m, max. seitliche Reichweite bei Kranbetrieb 35 m, max. seitliche Reichweite mit Arbeitskorb bei 100 kg 30 m, zulässiges Gesamtgewicht 15,5 to

Artikelnummer	€
M 1070-0054	auf Anfrage

## BÖCKER-Autokran AK 41/6000

technische Daten: Arbeitshöhe bis zum Ausleger 32,5 m, Hakenhöhe max. 41,0 m, max. seitliche Reichweite bei Kranbetrieb 34,0 m, max. seitliche Reichweite mit Arbeitskorb bei 100 kg 31,0 m, zulässiges Gesamtgewicht 26 to.

Artikelnummer	€
0173-05-07	auf Anfrage

## BÖCKER-Aluminium-Anhängerkran



### AHK 27/1200

mit Tandemfahrwerk, mit höhenverstellbarer PKW- oder LKW-Auflaufeinrichtung mit Rückfahrautomatik und Stützrad  
technische Daten: Hakenhöhe max. ca. 27,0 m, max. Tragkraft 1200 kg, mit hydraulischen Stützen

Artikelnummer	€
0173-05-08	auf Anfrage

### AHK 30/1400

mit Tandemfahrwerk, mit höhenverstellbarer PKW- oder LKW-Auflaufeinrichtung mit Rückfahrautomatik und Stützrad, technische Daten: Hakenhöhe max. 30 m, max. Tragkraft 1400 kg, mit hydraulischen Stützen

Artikelnummer	€
0173-05-09	auf Anfrage

### AHK 34/1800 Solid Flex

mit Tandemfahrwerk, mit höhenverstellbarer PKW- oder LKW-Auflaufeinrichtung mit Rückfahrautomatik und Stützrad  
technische Daten: Hakenhöhe max. 34 m, max. Tragkraft 1800 kg inkl. Bühnentechnik für Betrieb mit Arbeitskorb 250 kg Nutzlast

Artikelnummer	€
M 1070-0055	auf Anfrage

## BÖCKER-Alu-Kippmulde

### KM 500

Tragfähigkeit 500 kg, Eigengewicht 45 kg, Fassungsvermögen 315 l, ab Werk

Artikelnummer	€
Z1070-0220 E	1.190,00

### KM 1000

Tragfähigkeit 1000 kg, Eigengewicht 70,5 kg, Fassungsvermögen 625 l, ab Werk

Artikelnummer	€
Z1070-0221 E	1.550,00



## BÖCKER-Alu-Dachziegelzange

### DZZ 1-200

Öffnungsweite ca. 240 - 500 mm, Eintauchtiefe 100 mm, Backenlänge 1200 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Eigengewicht 56 kg

Artikelnummer	€
Z1070-0210 C	1.880,00

### DZZ 2-400

Öffnungsweite ca. 190 - 900 mm, Eintauchtiefe 100 mm, Backenlänge 1200 mm, Tragfähigkeit 400 kg, Eigengewicht 82 kg

Artikelnummer	€
0038-07-73 C	2.795,00



## BÖCKER-Alu-Multiziegelzange 2-fach MZZ 2-360

Öffnungsweite ca. 410 - 1070 mm, Eintauchtiefe 185 mm, Backenlänge 1200 mm, Tragfähigkeit 360 kg, Eigengewicht 45 kg

Artikelnummer	€
0038-07-15 C	1.775,00



## Zubehör

### Seitenhalter

für Biberschwanz-Transport

Artikelnummer	€
Z 1070-0217 C	270,00

## BÖCKER-Alu-Palettengabel

### PG 600 A

Tragfähigkeit 600 kg, Eigengewicht 42 kg, Höhe 1,35 m, Zinkenverstellung 440 - 910 mm

Artikelnummer	€
Z 1070-0222 C	1.280,00

### PG 1000 A

Tragfähigkeit 1000 kg, Eigengewicht 62 kg, Höhe 1,85 m, Zinkenverstellung 440 - 910 mm

Artikelnummer	€
Z 1070-0230 C	1.430,00



## BÖCKER-Alu-Solarmodulverteiler SMV 150

Tragfähigkeit 150 kg, Eigengewicht 12 kg, Ladefläche gummiert, 460 -1800 mm

Artikelnummer	€
0172-03-01 C	590,00



## BÖCKER-Arbeitskorb KS 200

2 Personen, Nutzlast 200 kg, Eigengewicht 67 kg, Außenmaße 1600x1080x2315 mm, Mindesttragfähigkeit des Kranes 410 kg

Artikelnummer	€
Z 1070-0207 C	3.800,00



## BÖCKER-Flachdachschneider

Schnitttiefe max. 95 mm, Abstand der Messer 525 mm, Eigengewicht ca. 138 kg, Honda-Benzin-Motor luftgekühlt, Motorleistung 8,1 kW

Artikelnummer	€
1070-01-00 C	3.500,00



## Ersatzmesser

1 Stück für Flachdachschneider

Artikelnummer	€
1070-01-01 C	145,00