

# 13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

## AVOLA-Tischkreissäge TZH 350 W

2,0 kW/230 V, Blattdurchmesser 350 mm, Schnitthöhe 105 mm verstellbar, montiert, komplett mit Hartmetallsägeblatt  $\varnothing$  350 mm



Artikelnummer	€
0029-03-47 G	1.480,00

## AVOLA-Tischkreissäge TZH 350

2,2 kW/400 V, Blattdurchmesser 350 mm, Schnitthöhe 105 mm verstellbar, montiert, komplett mit Hartmetallsägeblatt  $\varnothing$  350 mm

Artikelnummer	€
0029-03-48 G	1.480,00

## AVOLA-Tischkreissäge TZV 315 W

1,5 kW/230 V, Blattdurchmesser 315 mm, verstellbare Schnitthöhe, montiert, komplett mit Hartmetallsägeblatt 315 mm



Artikelnummer	€
0029-03-49 G	1.480,00

## AVOLA-Baukreissäge

nach Norm EN 1870-1, mit Sicherheitsschutzhaube, abklappbarer Tischverlängerung, abklappbarem Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten, Phasenwender, Bremsenrichtung und schallgedämpftem Hartmetallsägeblatt, Tischgröße 1300 x 750 mm, Tischhöhe 850 mm

### Schnitthöhe starr

#### Typ ZB/W 400

Motor 2,2 kW (3,1 PS), Wechselstrom 230 V, Blatt 400/30 mm, Schnitthöhe 135 mm, Gewicht 126 kg

Artikelnummer	€
0029-03-40 G	3.010,00



#### Typ ZB 400

Motor 3,0 kW (4,0 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 400/30 mm, Schnitthöhe 135 mm, Gewicht 126 kg

Artikelnummer	€
0029-03-41 G	2.930,00

#### Typ ZB 450

Motor 4,0 kW (5,2 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 450/30 mm, Schnitthöhe 145 mm, Gewicht 135 kg

Artikelnummer	€
0029-03-39 G	3.430,00



#### Typ ZB 500

Motor 5,0 kW (6,4 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 500/30 mm, Schnitthöhe 170 mm, Gewicht 140 kg

Artikelnummer	€
0029-03-43 G	3.490,00

### Schnitthöhe höhenverstellbar

#### Typ ZBV 400

Motor 3,0 kW (4,0 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 400/30 mm, Schnitthöhe 0 - 135 mm, Gewicht 156 kg

Artikelnummer	€
0029-03-44 G	3.430,00

#### Typ ZBV 450

Motor 4,0 kW (5,2 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 450/30 mm, Schnitthöhe 0 - 145 mm, Gewicht 170 kg

Artikelnummer	€
0029-03-45 G	4.040,00



#### Typ ZBV 500

Motor 5,0 kW (6,4 PS), Drehstrom 400 V, Blatt 500/30 mm, Schnitthöhe 0 - 170 mm, Gewicht 175 kg

Artikelnummer	€
0029-03-46 G	4.180,00

## Baukreissäge Modell BK 450-10

geeignet zum Trennen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, mit hochwertigem Hartmetall-Sägeblatt 450 mm schallgedämpft, Queranschlag präzise in einem Gleitlager mit hartverchromter Welle geführt, Schiebestock, Spanschlüssel und Gegenhalter, Motorleistung P2, 3,0 kW, 400 V, 50 Hz, mit Motorbremse, Schnitthöhe 135 mm, Tischgröße 1079 x 750 x 850 mm, Gewicht 113 kg, Maschinengestell komplett feuerverzinkt, Konstruktion, Abmessungen und Ausrüstung gemäß der neuen europäischen Norm EN 1870-1



Artikelnummer	€
0029-03-55 A	1.222,00

## AVOLA-Baukreissäge IC 450

nach Norm EN 1870-1, Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung, Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt, feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten, Motor 3,2 kW (4,2 PS), Spannung 400 V, mit einem schallgedämpften HM-Kreissägeblatt 450/30 mm, Schnitthöhe 153 mm, Gewicht 121 kg



Artikelnummer	€
0029-03-50 G	2.380,00

## Kreissägeblatt aus Chrom-Vanadium-Stahl (CV)

Wolfszahn, Bohrung 30 mm

$\varnothing$	Artikelnummer	€
315 mm	0029-04-01 E	23,40
400 mm	0029-04-05 E	35,20
450 mm	0029-04-07 E	43,10
500 mm	0029-04-09 E	43,50

Spitzzahn, Bohrung 30 mm

$\varnothing$	Artikelnummer	€
315 mm	0029-04-02 E	16,00
400 mm	0029-04-06 E	24,00
450 mm	0029-04-08 E	31,00
500 mm	0029-04-10 E	39,00



# 13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

## Kreissägeblatt Hartmetall

nagelfest, Wolfzahn, Bohrung 30 mm

Ø	Artikelnummer	€
400 mm	0029-05-07 E	45,50
450 mm	0029-05-08 E	62,60
500 mm	0029-05-09 E	81,00



## Kreissägeblatt Hartmetall

schalldämpft, nagelfest, Flachzahn angefast, Bohrung 30 mm

Ø	Artikelnummer	€
400 mm	0029-03-20 E	60,00
450 mm	0029-03-32 E	83,00
500 mm	0029-03-27 E	98,00



## Husqvarna-Motorkettensägen

leichte Sägen, einfach zu starten, X-TORQ eine Motortechnologie, die Abgasemissionen reduziert und Kraftstoffverbrauch senkt

### Typ 135

Leistung 1,4 kW, Schwertlänge 36 cm, Gewicht 4,6 kg

Artikelnummer	€
3691-00-03 F	318,50



### Typ 435

Leistung 1,7 kW, Schwertlänge 38 cm, Gewicht 4,2 kg

Artikelnummer	€
3691-00-06 F	441,20



### Typ 445

Leistung 2,1 kW, Schwertlänge 38 cm, Gewicht 4,9 kg

Artikelnummer	€
3691-00-07 F	537,00



### Typ 545

Leistung 2,5 kW, Schwertlänge 38 cm, Gewicht 4,9 kg

Artikelnummer	€
3691-00-01 F	637,85



## Ersatzsägekette H37 für Säge 135

Schwertlänge 36 cm, Kettenteilung 3/8"/1,3 mm

Artikelnummer	€
3691-05-56 F	17,60

## Ersatzsägekette H30 für Säge 435/445

Schwertlänge 38 cm, Kettenteilung .325"/1,3 mm

Artikelnummer	€
3691-05-21 F	22,35



## Ersatzsägekette H25 für Säge 545

Schwertlänge 38 cm, Kettenteilung .325"/1,5 mm

Artikelnummer	€
3691-05-15 F	22,80

## Sägeketten-Haftöl

5 l-Gebinde

Artikelnummer	€
0029-11-01 A	auf Anfrage

## Kombi-Kanister

für 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenschmieröl, inkl. 2 Köcher zur Aufnahme von Werkzeug und Einfüllsystem, rot

Artikelnummer	€
0029-12-01 E	31,05



Schärfservice für alle Sägeblätter und Sägeketten

## Elektro-Kettensäge E 21 F

mit Kettenbremse (Vorschrift, wenn direkt in die Wand geschnitten wird), zum Schneiden von Leichtbausteinen, mit Spezial-Sägekette, Leistung 2000 W, Spannung 220 V/50 Hz, doppelt isolierter Motor, Drehzahl 2000 U/min., automatische Kettenölung, Gewicht mit Schwert und Kette ca. 8,5 kg, komplett

Artikelnummer	€
0139-02-03 A	1.185,00

## Zubehör

### Hartmetall-Ersatzsägekette

Artikelnummer	€
0139-02-02 A	177,00



### Transportkiste Blech

Artikelnummer	€
0139-02-05 A	225,00

## NORTON-Fliesenschneidmaschine TT 251

Motorleistung 1,0 kW, 230 V, max. Schnittlänge unbegrenzt, max. Schnitttiefe bei 45 Grad 8 mm, bei 90 Grad 12 mm, Gewicht 26 kg, komplett mit Diamantscheibe Ø 250 mm

Artikelnummer	€
6470-00-20 F	642,00



## Diagonalschnittführung

Artikelnummer	€
6470-00-06 F	9,60

## CEDIMA-Tischsäge CTS-56

max. Schnittlänge 600 mm, max. Schnitttiefe 130 mm, Sägeblattaufnahme min./max. 300/400 mm, Elektromotor 2,2 kW, 230 V, 50 Hz, Gewicht 70 kg, ohne Diamantblatt

Artikelnummer	€
6120-07-39 F	1.049,00



# 13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

## CEDIMA-Tischsäge CTS-57 G

zum Trennen von Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten usw., schwenkbar für Gehrungsschnitte von 0 – 45°, Schnitttiefe 125 mm, max. Schnittlänge 600 mm, Sägeblattdurchmesser 400 mm, Bohrung 25,4 mm, Schneidwellendrehzahl 2770 U/min., Motorleistung 2,2 kW, Spannung 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 54, Inhalt Wasserwanne 35 l, Abmessungen 1140 x 580 x 730 mm, Gewicht 74 kg, ohne Diamantblatt



Artikelnummer	€
6120-07-38 G	1.055,00

## DEWALT-Spezialsäge DWE 397

Schnittlänge 430 mm, Leistung 1700 Watt, Gewicht 5,5 kg, mit HM-Sägeblattsatz für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. Poroton, Porotherm, Unipor) bis Festigkeitsklasse 12 N/qmm



Artikelnummer	€
0027-20-50 C	479,00

## DEWALT-Spezialsäge DWE 398

wie DEWALT-Spezialsäge DWE 397, jedoch bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm



Artikelnummer	€
0027-20-51 C	579,00

## DEWALT-Porenbetonsäge DWE 399

wie DEWALT-Spezialsäge DWE 397, jedoch für einfache Schnitte in Porenbeton bis Festigkeitsklasse PPW 2, 4, 6 sowie für Gips und Yalisteine



Artikelnummer	€
0027-20-52 C	479,00

## Zubehör

### Universalblattsatz

für Hart- und Weichholz



Artikelnummer	€
0027-20-60 C	58,30

### HM-Sägeblattsatz

für z.B. Porenbeton Festigkeitsklassen PPW 2,4,6



Artikelnummer	€
0027-20-61 C	80,10

### HM-Sägeblattsatz

für z.B. Poroton bis Festigkeitsklasse 12 N/qmm



Artikelnummer	€
0027-20-62 C	80,10

### HM-Sägeblattsatz

für z.B. Poroton bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm

Artikelnummer	€
0027-20-63 C	167,00



## LISSMAC-Mauersteinbandsägen MBS

präzise Sägetechnik für die Bearbeitung von Porenbeton, inkl. Sägeband, kurze Sägebandwechselzeiten, mit dem Schnellverschluss ist der Sägertisch mit einem Handgriff zu öffnen, keine überflüssige Sägebandbelastung durch automatische Sägebandabschaltung, Sägerollendurchmesser 500 mm, Durchlass Holm/Sägeband 490 mm, Schnittlänge 700 mm

### MBS 510

Schnitthöhe 510 mm, 173 kg, 230 V, Motorleistung 1,5 kW

Artikelnummer	€
2250-00-30 J	4.373,30

Schnitthöhe 510 mm, Gewicht 173 kg, 400 V, Motorleistung 1,1 kW

Artikelnummer	€
2250-00-42 J	4.373,30



### MBS 650

Schnitthöhe 650 mm, 175 kg, 230 V, Motorleistung 1,5 kW

Artikelnummer	€
2250-00-31 J	4.803,30

Schnitthöhe 650 mm, 175 kg, 400 V, Motorleistung 1,1 kW

Artikelnummer	€
2250-00-41 J	4.803,30



## Zubehör

### HM-Sägeband für MBS 502

Länge 3520 mm

Artikelnummer	€
2250-00-02 J	292,95

### HM-Sägeband für MBS 510

Länge 3750 mm

Artikelnummer	€
2250-00-33 J	310,80

### HM-Sägeband für MBS 650

Länge 4020 mm

Artikelnummer	€
2250-00-43 J	327,60



# 13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

## STEINADLER-Steinsäge BY 760-36

Steintrennmaschine für Ziegel-, Thermopor-, Ytong-, Beton-, Poroton-, Randsteine o.ä. Material, durch Nassschnitt staubfreies Sägen, mit eingebauter elektrischer Wasserpumpe, Schneidetisch kugelgelagert mit Schiebegriff zur leichten und sauberen Bedienung, 4 Kranösen, Höhenverstellung mit Wippe und Feder, mit Klemmhebel feststellbar, Schnittlänge 650 mm, mit Motor 7,5 kW, 400 V, für Diamantscheibe Ø 900 mm, Schnitttiefe hierbei 370 mm, **mit Diamantblatt**

lackiert

Artikelnummer	€
0140-02-50 G	4.690,00 + TZ

verzinkt

Artikelnummer	€
0140-02-51 G	5.120,00 + TZ

### Zubehör

#### Wasserpumpe TB 16 passend für BY-760

Artikelnummer	€
0140-02-03 A	235,00

#### Diamanttrennscheibe Ø 900 mm

für Kalksandstein/Universal

Artikelnummer	€
0141-03-03 E	520,00



## STEINADLER-Steinsäge BY 900

Steintrennmaschine für Betonsteine, Ziegel, Klinker, Waschbeton, Kalksandsteine, Randsteine, Betonträger (auch mit Eisenarmierung), Gasbeton etc., technische Ausstattung im Wesentlichen wie BY 760-36, jedoch mit folgenden Unterschieden: seitliche Bedienung des Supports mittels Handrad, die Supportführung ist kugelgelagert und spielfrei, Transport der Maschine auf 4 Fahrrollen oder mit Kran (4 Kranösen), mit Motor 7,5 kW, 400 V, für Diamantscheibe Ø 900 mm, Schnitttiefe ca. 360 mm, Höhenverstellung 400 mm, komplett **mit Diamantblatt**

lackiert

Artikelnummer	€
0140-03-50 G	5.120,00 + TZ

verzinkt

Artikelnummer	€
0140-03-51 G	5.505,00 + TZ

### Zubehör

#### Diamanttrennscheibe

Ø 900 mm, Schnitttiefe ca. 360 mm für Kalksandstein/Universal

Artikelnummer	€
0141-03-03 E	520,00



## CEDIMA-Steinsäge CTS-375.3

Schnitttiefe 370/425 mm, Schnittlänge 960/1000 mm, Blattdurchmesser 900/1000 mm, Blattaufnahme 60 mm, Gewicht 320 kg, Motor 7,5 kW, 400 V, mit Diamantblatt Ø 900 mm für Kalksandstein/Universal

lackiert

Artikelnummer	€
6120-07-43 G	4.445,00

verzinkt

Artikelnummer	€
0139-03-20 G	5.355,00



### Zubehör

#### Diamantblatt

Ø 900 mm, für Kalksandstein/Universal

Artikelnummer	€
0141-03-03 E	520,00

## LISSMAC-Diamanttrennsäge DTS 420 N

speziell für die Planelemente- und Großblockverarbeitung, durch die kompakte und vertikale Bauweise ideal für den Einsatz auf Maurerarbeitsbühnen, Schnittlänge 370/420 mm, Blattdurchmesser 900/1000 mm, Aufnahme 60 mm, Schnitttiefe 570 mm, Leistung 7,5 kW, Spannung 400 V, Gewicht 391 kg, **mit Diamantblatt Ø 900 mm** für Poroton, Kalksandstein

Artikelnummer	€
2250-00-10 E	7.140,00

### Zubehör

#### Diamantblatt für Kalksandstein/Universal Ø 900 mm

Artikelnummer	€
0141-03-03 E	520,00



## CEDIMA-Wandsäge WS 296

sowohl beim Einbringen von Öffnungen und Durchbrüchen in Wänden oder Decken als auch beim Sägen von unarmiertem und armiertem Beton mit unterschiedlichsten Zuschlagstoffen, stellen die Wandsägen ihr Können unter Beweis, einfacher und schneller Sägeblattwechsel, serienmäßiger Flansch ist auch für Wandbündigschnitte geeignet + kürzeste Rüstzeiten beim Blattwechsel  
Antriebsmotor: extrem hoher Wirkungsgrad, modernes Kühlsystem und leicht trennbar vom Sägekörper durch Schnellwechselsystem und Motoranschlussstecker,  
technische Daten: Leistung 11 kW, max. Blatt-Ø 1000 mm, max. Schnitttiefe 430 mm, Gewicht 32 kg mit Motor, 22,5 kg ohne Motor, Blattaufnahme 60 mm,  
Lieferumfang: Wandsäge WS 296 mit Hochfrequenzmotor HFM-11 und Transportbox, Verbindungskabel HF-17 zur WS 296 (10 m), Hochfrequenz-Universalsteuerung HF-17, Universal-Steuerflasche mit 10 m Kabel, Führungsschiene 700 mm lang, Führungsschiene 1400 mm lang, Schienenbock Typ S (3 x), Blattschutzhalter mitfahrbar, Blattschutz geschlossen für Sägeblatt-Ø 800 mm (3-teilig)

Artikelnummer	€
6120-00-33 F	29.115,00

weiteres Zubehör, Preis auf Anfrage



## SCHWAMBORN-Mehrzweck-Maschine STR 702 S

zum Glätten von Beton und Estrich, Reinigen und Pflegen von Schalung, Schleifen von Beton, Stahl und Holz, Aufrauen und Fräsen von Betonflächen, mit Drehstrom-Motor 400 V, 2,0 kW, mit Drehrichtungs- und Polwendeschalter, mit Führungsstange 1200 mm, mit 2 Geschwindigkeiten 72 und 145 U/min.

Artikelnummer	€
0030-02-01 A	4.407,00

**Schwamborn**  
...mit uns machen Sie Boden gut!



# 13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

## Einwachsbürste

Nr. 510000

Artikelnummer	€
0030-03-01 A	249,00

## Schruppbürste

mit Drahtgemisch, für neue Schalung, PPN/Draht, Ø 510mm, hart, Nr. 511000

Artikelnummer	€
0030-04-01 A	261,00

## Reinigungsaggregat

mit Drahtborsten, für stark verschmutzte Schalung, 5-Kopf, Draht 0.35, Ø 580 mm, Nr. 511300

Artikelnummer	€
0030-05-01 A	1.110,00

## Flüssigkeitstank

10 l, für Führungsstange 1200 mm, Nr. 615149

Artikelnummer	€
0030-05-05 A	160,00

## Schleifring

komplett, K 16 Korund, Ø 430 mm, Nr. 521600

Artikelnummer	€
0030-06-01 A	397,00

## Ersatzschleifring

Korn 16, Ø 400 mm, Nr. 076100

Artikelnummer	€
0030-07-01 A	314,00

## Flächenfrästeller

mit Sternrädchen, Ø 430 mm, Nr. 525700

Artikelnummer	€
0030-10-01 A	753,00

## Glätteteller

Durchmesser 73 cm, ohne Mittelloch, großer Aufsatz, mit Holzteller, Nr. 525100

Artikelnummer	€
0030-09-03 A	480,00

## Flügelglätter

Ø 105 cm, nur mit 72 U/min. einsetzbar, Nr. 522700

Artikelnummer	€
0030-09-01 A	1.717,00

## Beton- und Estrich-Fräsmaschine BEF 201


handlich und ideal für Reparatur- und Sanierungsarbeiten bei kleineren Flächen, Arbeitsbreite 200 mm, mit 4-achsiger Frästrommel für 70 fünfeckige Lamellen mit Hartmetallspitzen, Absaugmöglichkeit durch Schlauchanschluss und damit zu einem staubfreien Betrieb, mit Fräslamellen

mit Elektromotor 400 V, 2,2 kW, Gewicht 74 kg

Artikelnummer	€
0130-05-14 C	4.583,00

mit Honda-Benzinmotor, 4,0 kW, Gewicht 80 kg

Artikelnummer	€
0130-05-15 C	5.440,00



## HUSQVARNA-Benzin-Trennschleifer K760 Cut-n-break

eine völlig neue Methode um tiefe Trennschnitte bis zu 400 mm auszuführen, zum Ausschneiden von Fenster- und Türöffnungen, zum Trennen von Rohrstücken und Rohrgräben, zum Fräsen von Schlitzfenstern für Leitungen und Dehnfugen, Hubraum 74 ccm, Leistung 3,7 kW/5,0 PS, Gewicht 11,3 kg, komplett mit 1 Satz = 2 Stck. Diamanttrennscheiben EL 35 CNB DN 230

Artikelnummer	€
2896-01-02 H	2.828,00



## HUSQVARNA-Elektro-Trennschleifer

### K 4000

leistungsstarker, vielseitiger Elektrotrennschleifer mit Naßtrennschleifsatz, ermöglicht kleinere Trennarbeiten in Innenbereichen bei minimaler Staub- und Schlammabfuhr, die Verwendung eines Naßtrennschleifsatzes mit speziell konstruierten Düsen in Verbindung mit einem zweifach isolierten Rotor und GFCI (Ground-Fault Circuit Interrupter) vereint die Vorteile des Elektrotrennschleifers und einer effizienten Staubbegrenzung, das erste Modell mit dem Husqvarna Staubsammelsystem DEX (Dust Extinguisher), jetzt auch mit einer Vakuumereinheit einsetzbar, um ohne Einsatz von Wasser zu trennen und den Staub direkt in einen Industriestaubsauger zu leiten, technische Daten: Motor Spannung 230 V, Eingangsleistung 2,7 kW, Trennscheiben-Ø max. 350 mm, max. Schnitttiefe 125 mm, Gewicht 7,6 kg

### K 4000

Artikelnummer	€
2896-00-65 H	1.558,00 + TZ

### K 4000 Vakuumereinheit

Artikelnummer	€
2896-10-73 H	215,00 + TZ



### K 4000 Cut-n-Break

Bündigtrennschnitte, daher ideal für Trennarbeiten nahe an Wänden und Böden, effizienter Elektrotrennschleifer mit leicht zu handhabender Schneidtechnik für Trennschnitte bis 400 mm Tiefe zu sehr niedrigen Werkzeugkosten, doppelt und speziell entwickelte 230 mm Trennscheiben sorgen für hohe Schnittgeschwindigkeit und Leistung, der ergonomisch gestaltete vordere Handgriff erleichtert vertikale bzw. horizontale Trennschnitte, elektronischer Überlastschutz, elektronischer SoftStart, technische Daten: Motor Elektro 230 V, Leistung 2700 W, Diamanttrennscheiben 230 mm, Schnitttiefe 400 mm, Gewicht inkl. Kabel und Trennscheiben 8,4 kg, bei Arbeiten mit dem K 4000 Cut-n-Break sollten die Trennscheiben mit Wasser berieselt werden

inkl. Trennscheiben EL 10 CNB 1 Satz = 2 Stück

Artikelnummer	€
2896-00-64 H	2.828,00 + TZ



## Zubehör

Diamanttrennscheiben DN 230 mm, 1 Satz = 2 Stück

EL 10 CNB für Stein, Beton hart

Artikelnummer	€
2896-10-50 H	344,00 + TZ

EL 35 CNB für Beton weich, mittel, hart

Artikelnummer	€
2896-10-51 H	344,00 + TZ

EL 70 CNB für Mauerziegel, Hohlblockstein

Artikelnummer	€
2896-10-28 H	344,00 + TZ



# 13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

## HUSQVARNA-Benzin-Trennschleifer K770

ein kraftvoller Allround Trennschleifer, das halb-automatische SmartTension-System ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, minimalen Verschleiß und maximale Lebensdauer des Riemens, zuverlässiger Startmechanismus und außergewöhnlich niedrige Vibrationen, 2-Takt-Motor, Ausgangsleistung 3,7 kW, Gewicht 10,1 kg, Trennscheiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe 125 mm



Artikelnummer	€
2896-00-66 H	1.763,00 + TZ

## HUSQVARNA-Benzin-Trennschleifer K970

mit neuentwickeltem Vibrationsdämpfungssystem, mit luftgekühltem 2-Takt-Motor, Hubraum 94 ccm, Leistung 4,8 kW/6,5 PS, Gewicht 11 kg, Scheiben-Durchmesser max. 350 mm, Schnitttiefe 125 mm, TS-Aufnahme 25,4 mm, ohne Diamanttrennscheibe



Artikelnummer	€
2896-01-54 H	1.973,00 + TZ

Ausführung wie vor, jedoch Gewicht 11,8 kg, Scheiben-Durchmesser max. 400 mm, Schnitttiefe 155 mm, ohne Diamanttrennscheibe

Artikelnummer	€
2896-01-05 H	2.069,00 + TZ

## HUSQVARNA-Führungswagen

für Benzin-Trennschleifer, inkl. Montagesätze und Wasserbehälter

### KV760

Artikelnummer	€
2896-07-03 H	835,00 + TZ

### KV970/1260

Artikelnummer	€
2896-07-04 H	859,00 + TZ



## CEDIMA-Fugenschneider

mit manuellem Vorschub, Schnitttiefe über Handkurbel stufenlos einstellbar, Schnitttiefeanzeige, inkl. Wassertank, ohne Diamanttrennscheibe

### CF-13.3 B

Benzinmotor 8,7 kW, Schnitttiefe 170 mm, für Blattdurchmesser von 300 - 450 mm, Gewicht 104 kg

Artikelnummer	€
6120-06-36 E	2.999,00



### CF-1020.1 B

Benzinmotor 8,7 kW, Schnitttiefe 125 - 200 mm, für Blattdurchmesser von 350 - 500 mm, Gewicht 121 kg

Artikelnummer	€
6120-03-94 E	3.999,00



### CF-1020.1 D

Dieselmotor 8,7 kW, Schnitttiefe 125 - 200 mm, Blattdurchmesser 350 - 500 mm, Gewicht 121 kg

Artikelnummer	€
6120-03-74 E	5.549,00



## CEDIMA-Fugenschneider

mit hydrostatischem Vorschubantrieb, mit Wassertank 35 l, Tiefenzustellung über Kurbel, Links- und Rechtsschnitt

### CF-2011 DE

Schnitttiefe 240 mm, Blattdurchmesser 650 mm, Hatz-Dieselmotor 11 kW (15 PS), Gewicht 310 kg

Artikelnummer	€
6120-00-58 E	12.209,00



### CF-2116 D

Schnitttiefe 300 mm, Blattdurchmesser 800 mm, Hatz-Dieselmotor 16 kW (21,8 PS), elektr. Wasserpumpe, Tiefenzustellung elektro-hydraulisch, Gewicht 335 kg

Artikelnummer	€
6120-04-96 E	16.649,00

## CEDIMA-Fugenschneider CF-3002 D

mit hydrostatischem Vorschubantrieb, mit abschaltbarem Schneidwellenantrieb, hydraulischer Tiefenzustellung, Rechts-/Linksschnitt, Schnitttiefe ca. max. 500 mm, Blattdurchmesser 500 - 1200 mm, Dieselmotor 49 kW (66,6 PS), mit elektrischer Impellerpumpe, Gewicht 1110 kg, die Maschine kann bei stehendem Sägeblatt motorisch verfahren werden. Vorschrift laut Maschinenrichtlinie!

Artikelnummer	€
6120-03-71 E	auf Anfrage



## CEDIMA-Elektro-Fugenschneider

### CF-13.2 E

Schnitttiefe 170 mm, Blattdurchmesser 450 mm, Elektromotor 7,5 kW (10 PS), manueller Vorschub, Tiefenzustellung mit Handkurbel, Gewicht 106 kg

Artikelnummer	€
0142-03-08 E	3.285,00



### CF-22 E

Schnitttiefe 270 mm, Blattdurchmesser 700 mm, Elektromotor 7,5 kW (10 PS), Links-/Rechtsschnitt, manueller Vorschub, mechanische Blattabsenkung/-aushub, Gewicht 110 kg

Artikelnummer	€
0142-03-10 E	5.439,00



# 13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

## CF-2015 E

Schnitttiefe 350 mm, Blattdurchmesser 900 mm, Elektro-Motor 15 kW (20,4 PS), Links- und Rechtsschnitt, mit hydrostatischem Vorschub, hydraulische Blattabsenkung, Gewicht 280 kg



Artikelnummer	€
0142-02-06 E	13.450,00

## CF-50.2 E

Schnitttiefe 500 mm, Blattdurchmesser 800/1200 mm, Elektromotor 22 kW (30 PS), Rechts-/Linksschnitt, hydrostatischer Vorschub, elektrohydraulischer Schnellaushub, Gewicht 545 kg



Artikelnummer	€
0142-03-30 F	28.859,00

## CEDIMA-Fugenschneider CF-6020 vollhydraulisch

Vorschub- und Sägeblattantrieb hydraulisch, hydraulische Lenkung, selbstfahrend, Diesel-Antriebsmotor, Bedienerplattform mit Fahrersitz, Schnitttiefe 480 mm, Blattdurchmesser 1200 mm, Schneidwellendrehzahl stufenlos 930 - 3000 U/min., Gewicht 1240 kg



Artikelnummer	€
0142-02-08 F	auf Anfrage

## Diamant-Trennscheibe für Winkelschleifer

für Beton, Klinker, Ziegel

### Top-Turbo DN 230 mm, Segmenthöhe 9 mm

Artikelnummer	€
0141-01-01 K	45,00



### Zorro DN 350 mm, Segmenthöhe 12 mm

Artikelnummer	€
6130-00-03 K	120,70



für Beton, Stahlbeton, allgemeine Baumaterialien, Granit, Natursteine, Schamotte, Klinker, Ziegel, Detenso Leisekern, Segmenthöhe 10 mm

### Arxx DN 230 mm

Artikelnummer	€
6130-05-00 K	113,80



### CD 2110 DN 350 mm

Artikelnummer	€
0141-02-04 K	178,00



für Beton, Stahlbeton, Betonprodukte, Granitborde, Ziegel, Mauerwerk universal, Turbo, Segmenthöhe 10 mm

### Zorro Laser Turbo Beton DN 300 mm

Artikelnummer	€
6130-01-68 K	103,00



### Zorro-Laser-Turbo-Beton DN 350 mm

Artikelnummer	€
6130-01-67 K	120,70



für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Segmenthöhe 10 mm

### Laser Asphalt DN 350 mm

Artikelnummer	€
6130-00-92 K	133,00



## Diamant-Trennscheibe für Steintrennmaschine

Universallblatt für fast alle gängigen Baumaterialien, für Nass- und Trockenschnitt

### Typ Beton Basic, 350 mm

Artikelnummer	€
6120-06-67 C	75,00



### Typ Beton Plus, 300 mm

Artikelnummer	€
6120-06-60 C	107,00



### Typ Beton AR-Solid, 400 mm

Artikelnummer	€
6120-03-52 C	196,00



### Typ Beton AR-Solid, 450 mm

Artikelnummer	€
6120-00-53 C	239,00



## Reduzierring

2 mm breit, Außen-Ø 25,4 mm, Innen-Ø 20 mm

Artikelnummer	€
0141-05-91 E	4,00

9 mm breit, Außen-Ø 25,4 mm, Innen-Ø 20 mm

Artikelnummer	€
6120-01-51 E	5,00

1,6 mm breit, Außen-Ø 25,4 mm, Innen-Ø 22,23 mm

Artikelnummer	€
0141-05-92 E	4,00

3,4 mm breit, Außen-Ø 60 mm, Innen-Ø 55 mm

Artikelnummer	€
6120-01-76 E	8,10

# 13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

## Diamant-Trennscheibe für Fugenschneider bis 10 kW

### Typ Asphalt Solid

für Asphalt, Trockenschnitt, lasergeschweißt

∅	Schnitttiefe	Artikelnummer	€
300 mm	ca. 90 mm	6120-03-50 E	123,00
350 mm	ca. 120 mm	6120-03-51 E	145,00



### Typ Beton AR-Solid

für Beton, Trockenschnitt, lasergeschweißt

∅	Schnitttiefe	Artikelnummer	€
300 mm	ca. 90 mm	6120-10-89 E	129,00
350 mm	ca. 120 mm	6120-10-88 E	154,00



## Diamant-Trennscheibe für Fugenschneider

bis ca. 10 kW

### Typ Asphalt Maxx für Asphalt

∅	Schnitttiefe	Artikelnummer	€
350 mm	ca. 120 mm	6120-00-05 E	191,00
400 mm	ca. 135 mm	6120-10-97 E	242,00
450 mm	ca. 160 mm	6120-10-92 E	304,00
500 mm	ca. 170 mm	6120-10-90 E	433,00
600 mm	ca. 200 mm	6120-03-33 E	563,00



weitere Größen

Artikelnummer	€
0141-05-40 E	auf Anfrage

### Typ Beton AR Solid für Altbeton

∅	Schnitttiefe	Artikelnummer	€
350 mm	ca. 120 mm	6120-03-69 E	154,00
450 mm	ca. 160 mm	6120-00-53 E	239,00
600 mm	ca. 200 mm	6120-03-49 E	442,00



## Elektro-Rohrschneider WS-PS-R Plus

230 V, zum Schneiden und Anfasen mit Spezial-Scheibe für Rohre von DN 80 - 350 mm aus unterschiedlichen Kunststoff-Materialien, komplett im Koffer, ab Werk

Artikelnummer	€
3608-00-01 A	583,00



Akkuausführung auf Anfrage

### Spezial-Trennscheibe

Power Sprint Version Plus, DN 125 mm, zum Schneiden und Anfasen von Kunststoff-Rohren, ab Werk

Artikelnummer	€
3608-00-08 A	139,00

Version Anlaufscheibe, ab Werk

Artikelnummer	€
3608-02-00 A	38,00

## Kunststoff-Rohrschneider CK 160

zum Trennen und Anfasen in einem Arbeitsgang, für dünn- und dickwandige Kunststoffrohre ∅ 110/125/160 mm

Artikelnummer	€
0165-10-01 C	552,00



## Styroporschneidergerät SPEWE 212SL

vielseitiges Glühdraht-Standschneidergerät für Hartschaum, inkl. montierter Freistellstütze, eingebauter Trafo, Schwenkfüße, Eckschneider-Führungsschiene, schwenkbare Plattenstützen, Tiefenanschlag für Falz-, Nut oder Auftrennschnitte, Geländerbefestigung, inkl. beidseitiger Auflageschiene, Schnittlänge 1280 mm, Schnitttiefe 300 mm, mit Koffer

Artikelnummer	€
2409-00-19 A	1.495,00 + TZ



## Styroporschneidergerät SPEWE DT127

kompaktes Teleskop-Glühdraht-Schneidergerät für Polystyrolplatten, einstellbare Schnittlänge von 90 – 127 cm, einstellbare Schnitttiefe bis 30 cm, Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der Schnittleistung, integrierte Spule für Drahtspannung, Klappfuß für schnellen und einfachen Aufbau, Freistellstütze II mit Montagekit, Schnittlänge 1270 mm, Schnitttiefe 300 mm, mit Koffer

Artikelnummer	€
2409-01-00 A	1.825,00 + TZ





# 13. Sägen, Fräs- und Schneidetechnik, Kernbohrtechnik

## DUSS-Diamantbohrmaschine DIA 100 W

nass und trocken, Bohrbereich handgeführt nass  $\varnothing$  32 - 102 mm, handgeführt trocken  $\varnothing$  52 - 112 mm, ständergeführt nass  $\varnothing$  32 - 102 mm, Drehzahl bei Nennlast 900 - 1200 U/min., 1800 W, Maschinengewicht 6,1 kg, Werkzeugaufnahme G 1/2"

### DIA 100 W Set

Diamantbohrmaschine DIA 100 W + Zubehör

Artikelnummer	€
6160-01-83 A	2.120,00



## DUSS-Diamantbohrmaschine DIA 150 W

nass und trocken, Bohrbereich handgeführt nass  $\varnothing$  52 - 162 mm, handgeführt trocken  $\varnothing$  82 - 212 mm, ständergeführt nass  $\varnothing$  52 - 162 mm, Kanalrohr handgeführt nass bis  $\varnothing$  200 mm, Drehzahl bei Nennlast 480 - 630 U/min., 1800 W, Maschinengewicht 6,1 kg, Werkzeugaufnahme G 1/2"

### DIA 150 W Set

Diamantbohrmaschine DIA 150 W + Zubehör

Artikelnummer	€
6160-01-84 A	2.120,00



## DUSS-Diamantbohrmaschine DIA 300 W

nass und trocken, Bohrbereich handgeführt nass  $\varnothing$  112 - 202 mm, handgeführt trocken  $\varnothing$  127 - 300 mm, ständergeführt nass  $\varnothing$  112 - 202 mm, Kanalrohr handgeführt nass bis  $\varnothing$  300 mm, Drehzahl bei Nennlast 260 - 350 U/min., 1800 W, Maschinengewicht 6,1 kg, Werkzeugaufnahme G 1/2"

### DIA 300 W Set

Diamantbohrmaschine DIA 300 W + Zubehör

Artikelnummer	€
6160-00-97 A	2.120,00



## DUSS-Diamantbohrmaschine DIA 303 W

nass und trocken, Bohrbereich handgeführt nass  $\varnothing$  32 - 202 mm, handgeführt trocken  $\varnothing$  52 - 300 mm, ständergeführt nass  $\varnothing$  32 - 202 mm, Betonrohr handgeführt nass bis  $\varnothing$  300 mm, Drehzahl 1./2./3. Gang 360/680/1270 U/min., 2000 Watt, Maschinengewicht 6,4 kg, Werkzeugaufnahme G 1/2"

### DIA 303 W Set 2

Diamantbohrmaschine DIA 303 W, Bohrständer BS 160, Befestigungsset BFS

Artikelnummer	€
6160-01-51 A	3.206,30



## CEDIMA-Kernbohrmaschine H-150

für Bohrdurchmesser bis 150 mm, max. Bohrhub 580 mm, Schrägbohren bis 45° stufenlos, Wassersammelring bis 131 mm, Gewicht 8 kg, mit Elektro-Motor 2,0 kW, 230 V, 600/980/2780 U/min., bestehend aus Bohrständer H-150 mit Schlitten und Alufuß, Bohrmotor C-BMH-160

Artikelnummer	€
0143-01-39 F	1.830,00



## Zubehör

### Dübelset DS-350

zum Fixieren des Bohrständers

Artikelnummer	€
6120-01-94 F	45,00

### Vakuumpumpe

Artikelnummer	€
0143-02-10 F	1.000,00

## CEDIMA-Kernbohrmaschine P-250

für Bohrdurchmesser bis 250 mm, max. Bohrhub 660 mm, Schrägbohren bis 45° stufenlos Gewicht 14,1 kg, mit Elektro-Motor 2,0 kW, 230 V, 600/980/2780 U/min., bestehend aus Bohrständer P-250, inkl. Anbauplatte Typ Z (mit Spannhals), inkl. Anbauplatte Typ U (für ständergeführte Motoren), Bohrmotor C-BMH-160

Artikelnummer	€
0143-03-40 F	2.170,00



weitere Ausführungen auf Anfrage

## CEDIMA-Bohranlage P 6000

für Bohrkronen Durchmesser bis 600 mm, Preis auf Anfrage

Alle Bohranlagen können auch, anstatt mit Elektro-Motor, mit Hydraulik-Motor und Hydraulik-Aggregat angetrieben werden



## Diamant-Bohrkrone für Stahlbeton BB-15Max

(Nassschnitt), Länge 450 mm, Direktanschluss 1 1/4", UNC-Muffe

Außen- $\varnothing$	Artikelnummer	€
51 mm	6120-07-85 E	120,00
61 mm	6120-03-53 E	129,00
81 mm	6120-07-79 E	152,00
101 mm	6120-07-80 E	180,00
121 mm	6120-07-81 E	211,00
131 mm	6120-03-54 E	227,00
151 mm	6120-07-83 E	248,00
181 mm	6120-03-57 E	297,00
201 mm	6120-03-59 E	331,00
225 mm	6120-03-61 E	418,00
250 mm	6120-03-64 E	512,00
300 mm	6120-03-66 E	596,00
400 mm	6120-03-68 E	778,00



weitere Größen und Sonderlängen lieferbar, auf Anfrage dünnlippige Kronen mit Direktanschluss 1/2" in verschiedenen Außen- $\varnothing$ , auf Anfrage Trockenbohrkronen für Mauerwerk ebenfalls lieferbar