

15. Vibrations- und Verdichtungstechnik, Straßenbau

BOMAG-Stamper mit 4-Takt- und Dieselmotor

Typ BT 60

Fußplattenbreite 230 mm, Honda GXR 120, 2,3 kW, Gewicht 58 kg, zweistufiges Doppelluftfiltersystem, Stunden- und Drehzahlmesser, automatische Ölstandskontrolle

Artikelnummer	€
1080-22-26 J	auf Anfrage



Typ BT 65

Fußplattenbreite 280 mm, Honda GXR 120, 2,3 kW, Gewicht 68 kg, zweistufiges Doppelluftfiltersystem, Stunden- und Drehzahlmesser, automatische Ölstandskontrolle

Artikelnummer	€
1080-22-27 J	auf Anfrage



Typ BT 80 D

Fußplattenbreite 330 mm, Yanmar L 48, 3,5 kW, Gewicht 81 kg

Artikelnummer	€
0157-03-29 J	auf Anfrage



BOMAG-Vibrationsplatten mit Vorlauf

Typ BP 10/35

Breite 35 cm, Benzin-Motor 2,6 kW, Zentrifugalkraft 10 kN, 65 kg

Artikelnummer	€
0157-09-30 J	auf Anfrage



Typ BP 12/40

Breite 40 cm, Benzin-Motor 2,6 kW, Zentrifugalkraft 12 kN, 72 kg

Artikelnummer	€
0157-09-42 J	auf Anfrage



Typ BP 20/50

Breite 50 cm, Benzin-Motor 3,6 kW, Zentrifugalkraft 20 kN, 95 kg

Artikelnummer	€
0157-09-31 J	auf Anfrage



Typ BP 20/50 D

Breite 50 cm, H Diesel-Motor 3,1 kW, Zentrifugalkraft 20 kN, 109 kg

Artikelnummer	€
0157-22-66 J	auf Anfrage



Typ BP 25/50

Breite 50 cm, Benzin-Motor 3,6 kW, Zentrifugalkraft 25 kN, 108 kg

Artikelnummer	€
0157-09-32 J	auf Anfrage



Typ BP 25/50 D

Breite 50 cm, H Diesel-Motor 3,1 kW, Zentrifugalkraft 25 kN, 122 kg

Artikelnummer	€
0157-09-33 J	auf Anfrage



Typ BP 12/50 A

Breite 50 cm, Benzin-Motor 2,6 kW, Zentrifugalkraft 12 kN, 75 kg

Artikelnummer	€
0157-09-34 J	auf Anfrage



Typ BVP 10/36

Breite 36 cm, Benzin-Motor 2,6 kW, Zentrifugalkraft 10 kN, 83 kg

Artikelnummer	€
0157-09-35 J	auf Anfrage



Typ BVP 18/45

Breite 45 cm, Benzin-Motor 3,6 kW, Zentrifugalkraft 18 kN, 91 kg

Artikelnummer	€
0157-09-36 J	auf Anfrage



BOMAG-Vibrationsplatten mit Vor- und Rücklauf

Typ BPR 25/40

Breite 40 cm, Benzin-Motor 3,6 kW, Zentrifugalkraft 25 kN, 125 kg

Artikelnummer	€
0157-22-16 J	auf Anfrage



Typ BPR 25/40 D

Breite 40 cm, H Diesel-Motor 3,1 kW, Zentrifugalkraft 25 kN, 140 kg

Artikelnummer	€
0157-09-62 J	auf Anfrage



Typ BPR 25/50

Breite 50 cm, Benzin-Motor 3,6 kW, Zentrifugalkraft 25 kN, 130 kg

Artikelnummer	€
0157-22-24 J	auf Anfrage



Typ BPR 25/50 D

Breite 50 cm, H Diesel-Motor 3,1 kW, Zentrifugalkraft 25 kN, 145 kg

Artikelnummer	€
0157-22-25 J	auf Anfrage



15. Vibrations- und Verdichtungstechnik, Straßenbau

Typ BPR 35/42 D

Breite 42 cm, H Diesel-Motor 3,1 kW, Zentrifugalkraft 35 kN, 205 kg

Artikelnummer	€
0157-03-43 J	auf Anfrage

Typ BPR 35/60

Breite 60 cm, Benzin-Motor 3,6 kW, Zentrifugalkraft 35 kN, 195 kg

Artikelnummer	€
0157-03-39 J	auf Anfrage

Typ BPR 35/60 D

Breite 60 cm, H Diesel-Motor 3,1 kW, Zentrifugalkraft 35 kN, 220 kg

Artikelnummer	€
0157-03-38 J	auf Anfrage

Typ BPR 40/60 D

Breite 60 cm, H Diesel-Motor 3,1 kW, Zentrifugalkraft 40 kN, 260 kg

Artikelnummer	€
0157-22-67 J	auf Anfrage

Typ BPR 45/55 D-E

Breite 55 cm, L Diesel-Motor 6,4 kW, Zentrifugalkraft 45 kN, 395 kg

Artikelnummer	€
0157-22-17 J	auf Anfrage

Typ BPR 50/55 D-E

Breite 55 cm, H Diesel-Motor 6,8 kW, Zentrifugalkraft 50 kN, 386 kg

Artikelnummer	€
0157-09-28 J	auf Anfrage

Typ BPR 55/65 D-E

Breite 65 cm, L Diesel-Motor 6,4 kW, Zentrifugalkraft 55 kN, 450 kg

Artikelnummer	€
0157-22-15 J	auf Anfrage

Typ BPR 60/65 D-E

Breite 65 cm, H Diesel-Motor 6,8 kW, Zentrifugalkraft 60 kN, 455 kg

Artikelnummer	€
0157-09-29 J	auf Anfrage

Typ BPR 70/70 D-E

Breite 70 cm, H Diesel-Motor 9,8 kW, Zentrifugalkraft 70 kN, 580 kg

Artikelnummer	€
0157-22-52 J	auf Anfrage



Typ BPR 100/80 D-E

Breite 80 cm, H Diesel-Motor 11 kW, Zentrifugalkraft 100 kN, 710 kg

Artikelnummer	€
0157-22-22 J	auf Anfrage



BOMAG-Mehrzweckverdichter (Grabenwalzen)

Typ BMP 8500 Knicklenkung

Breite 850 mm, 1595 kg, Zentrifugalkraft 72/36 kN, K Diesel-Motor 14,5 kW, mit Verdichtungskontrolle

Artikelnummer	€
0157-27-12 J	auf Anfrage



BOMAG-Einradvibrationswalzen

Typ BW 55 E

Breite 560 mm, 161 kg, Zentrifugalkraft 10 kN, Benzin-Motor 2,2 kW

Artikelnummer	€
0157-23-01 J	auf Anfrage



Typ BW 71 E-2 DE

Breite 710 mm, 488 kg, Zentrifugalkraft 16 kN, H Diesel-Motor 3,4 kW

Artikelnummer	€
0157-23-02 J	auf Anfrage



BOMAG-Doppel-Vibrationswalzen

hydrostatisch angetrieben

Typ BW 65 HDE

Breite 650 mm, 757 kg, Zentrifugalkraft 22 kN, H Diesel-Motor 6,2 kW

Artikelnummer	€
0157-25-02 J	auf Anfrage



BOMAG-Tandemwalzen

Typ BW 80 AD-5

Breite 800 mm, 1550 kg, Zentrifugalkraft 17 kN, K Diesel-Motor 15,1 kW

Artikelnummer	€
0157-27-01 J	auf Anfrage

Typ BW 90 AD-5

Breite 900 mm, 1600 kg, Zentrifugalkraft 17 kN, K Diesel-Motor 15,1 kW

Artikelnummer	€
0157-27-11 J	auf Anfrage



15. Vibrations- und Verdichtungstechnik, Straßenbau

Typ BW 100 AD-5

Breite 1000 mm, 2500 kg, Zentrifugalkraft 30/34 kN, K Diesel-Motor 24,3 kW

Artikelnummer	€
0157-27-17 J	auf Anfrage



Typ BW 120 AD-5

Breite 1200 mm, 2700 kg, Zentrifugalkraft 36/41 kN, K Diesel-Motor 24,3 kW

Artikelnummer	€
0157-27-13 J	auf Anfrage



Typ BW 100 ADM-5

Breite 1000 mm, 1650 kg, Zentrifugalkraft 17 kN, K Diesel-Motor 15,1 kW

Artikelnummer	€
0157-27-14 J	auf Anfrage



Typ BW 90 SC-5

Breite 960 mm, 1650 kg, Zentrifugalkraft 19 kN, K Diesel-Motor 15,1 kW

Artikelnummer	€
0157-27-15 J	auf Anfrage



Typ BW 100 SC-5

Breite 1060 mm, 1700 kg, Zentrifugalkraft 19 kN, K Diesel-Motor 15,1 kW

Artikelnummer	€
0157-27-16 J	auf Anfrage

BOMAG-Kombiwalzen

BW 100 AC-5

Breite 1000 mm, 2300 kg, Zentrifugalkraft 30/34kN, K Diesel-Motor 24,3 kW

Artikelnummer	€
0157-28-02 J	auf Anfrage



BW 120 AC-5

Breite 1200 mm, 2450 kg, Zentrifugalkraft 36/41 kN, K Diesel-Motor 24,3 kW

Artikelnummer	€
0157-28-03 J	auf Anfrage

BW 135 AD-5

Breite 1300 mm, 3900 kg, Zentrifugalkraft 27/42 kN, K Diesel-Motor 33,3 kW

Artikelnummer	€
0157-28-04 J	auf Anfrage



BW 100 ACM-5

Breite 1000 mm, 1700 kg, Zentrifugalkraft 17 kN, K Diesel-Motor 15,1 kW

Artikelnummer	€
0157-28-05 J	auf Anfrage



VIBRATEC-Innenrüttler

AFP-Serie mit Thermoschutz, mit 5 m Schutzschlauch und isoliertem Schaltkasten, mit 12000 Schwingungen/min., mit 15 m Kabel

Type M 38 AFP

Flaschendurchmesser 38 mm, Länge 369 mm, Schwungkraft 150 kp

Artikelnummer	€
3006-00-16 C	470,00

Type M 5 AFP

Flaschendurchmesser 50 mm, Länge 363 mm, Schwungkraft 330 kp

Artikelnummer	€
3006-00-18 C	525,00



Type M 6 AFP

Flaschendurchmesser 58 mm, Länge 430 mm, Schwungkraft 560 kp

Artikelnummer	€
3006-00-02 C	565,00

VIBRATEC-Stockrüttler

MP-Serie mit Thermoschutz, mit 1 m Schutzschlauch und Bedienungshandgriff, mit 12000 Schwingungen/min., mit 15 m Kabel

Type MP 38 AFP

Flaschendurchmesser 38 mm, Länge 369 mm, Schwungkraft 150 kp

Artikelnummer	€
3006-00-19 C	470,00

Type MP 5 AFP

Flaschendurchmesser 50 mm, Länge 363 mm, Schwungkraft 330 kp

Artikelnummer	€
3006-00-20 C	525,00



Type MP 6 AFP

Flaschendurchmesser 58 mm, Länge 430 mm, Schwungkraft 560 kp

Artikelnummer	€
3006-00-07 C	565,00

VIBRATEC-Innenrüttler mit integriertem Umformer Spyder

elektronischer Frequenzumformer mit 15 m Kabel, Schutzklasse IP 67

Type Spyder 36

Flaschendurchmesser 38 mm, Länge 350 mm

Artikelnummer	€
3006-00-14 C	1.100,00

Type Spyder 50

Flaschendurchmesser 50 mm, Länge 380 mm

Artikelnummer	€
3006-00-21 C	1.100,00



Type Spyder 58

Flaschendurchmesser 58 mm, Länge 430 mm, Schwungkraft 575 kp

Artikelnummer	€
3006-00-01 C	1.100,00

15. Vibrations- und Verdichtungstechnik, Straßenbau

VIBRATEC-Biegewellenrüttler AVMU

Elektromotor 2,3 kW, 230 V, Gewicht 4,5 kg

Artikelnummer	€
3006-00-11 C	245,00



Biegewellen TAX-Serie

Länge	Gewicht	Artikelnummer	€
1,0 m	3,0 kg	3006-01-40 C	110,00
2,0 m	4,0 kg	3006-01-42 C	120,00
3,0 m	5,0 kg	3006-01-43 C	130,00
4,0 m	6,0 kg	3006-01-44 C	140,00
5,0 m	7,0 kg	3006-01-45 C	150,00

Biegewellen TAXE-Serie

Länge	Gewicht	Artikelnummer	€
1,0 m	3,0 kg	3006-01-50 C	110,00
2,0 m	4,0 kg	3006-01-52 C	120,00
3,0 m	5,0 kg	3006-01-53 C	130,00
4,0 m	6,0 kg	3006-01-54 C	140,00
5,0 m	7,0 kg	3006-01-55 C	150,00

Rüttelflaschen AX-Serie

Ø	Länge	Artikelnummer	€
25 mm	300 mm	3006-01-60 C	110,00
40 mm	335 mm	3006-01-61 C	130,00
48 mm	370 mm	3006-01-62 C	140,00
58 mm	410 mm	3006-01-63 C	150,00

VIBRATEC-Frequenzumformer EFU elektronisch

42 V, 200 Hz

EFUR 51

3 Ausgänge, Eingang 230 V, Gewicht 25 kg

Artikelnummer	€
3006-00-72 C	1.600,00

EFUR 76

4 Ausgänge, Eingang 400 V, Gewicht 31 kg

Artikelnummer	€
3006-00-73 C	2.150,00



VIBRATEC-Frequenzumformer AFE m. Stahlrohrgestell

AFE 2000 T

Eingang: 400 V3 ~ 50 Hz, 2,8 kW

Ausgang: 42 V3 ~ 200 Hz, 1,6 kVA, 23 A, 2 Ausgänge

Artikelnummer	€
3006-00-44 C	1.000,00



AFE 2000 MT

Eingang: 230 V1 ~ 50 Hz, 2,0 kW

Ausgang: 42 V3 ~ 200 Hz, 1,6 kVA, 23 A, 2 Ausgänge

Artikelnummer	€
3006-00-06 C	1.000,00

Vibra-Betonpatsche

für schnelles und müheloses Abziehen mit gleichmäßiger und optimaler Oberflächenverdichtung - mit der Laser-Einbaumethode sowie bei Stahlfaserbetone bestens bewährt - mit 2-Takt-Benzin-Motor 0,77 kW / 1,03 PS oder 4-Takt-Benzin-Mototr 1,2 kW / 1,6 PS, bei denen die Drehzahl über den Gashebel gesteuert wird und somit die Vibration optimal einzustellen ist, Verstellung des Patschenwinkels am Gestänge, wodurch vor- und rückwärts abgezogen werden kann, mit Führungsdeichsel 1,50 m, ab Werk

23 x 150 cm breit 4-Takt-Motor

Artikelnummer	€
0157-11-04 E	1.180,00



Zubehör für Betonpatsche

Aluminium-Rüttelplatte

ab Werk

Länge	Artikelnummer	€
150 cm	0157-11-05 A	276,10
200 cm	0157-11-08 A	331,35

Abstreifer

1 Satz = 2 Stück

Artikelnummer	€/Satz
BE30999 A	17,70

15. Vibrations- und Verdichtungstechnik, Straßenbau

RÖDER-mobiler Betonrüttler

mit Stihl-2-Takt-Motor FS 45, Schwingungen 9000/min.

VD40BMS1

DN 40 mm

Artikelnummer	€
2514-00-04 A	980,00

VD54BMS1

DN 54 mm

Artikelnummer	€
2514-00-10 A	1.025,00

VD60BMS1

DN 60 mm

Artikelnummer	€
2514-00-05 A	1.058,00



BTS-Randglättmaschine B 630

mit Katalysator, mit Abrollring ausgestattet, der die exakte Führung der Maschine an Wand- und Randbereichen erlaubt, dadurch wird hier aufwändiger Rand sicher und in kürzester Zeit besser und schneller bewältigt, die Drehzahl wird über das Handgas reguliert, somit kann es auf die entsprechende Festigkeit angepaßt werden, in der gleichen Hand ist auch der Elektrosicherheitsschalter, der dem Bediener die notwendige Sicherheit bietet, Honda-Motor GX 200, 6,5 PS, Drehzahl 40 – 120 U/min., Gewicht 65 kg

Artikelnummer	€
0157-11-26 E	2.090,00

Zubehör

1 Satz Randglättflügel (6 Stück)

Artikelnummer	€/Satz
0157-11-27 A	143,20

1 Satz Glättscheibe 750/90°

Artikelnummer	€/Satz
0157-11-28 A	129,40



BTS-Deichsel-Glättmaschine B 436

mit Katalysator, einfache Handhabung und hohes technisches Niveau, verlängerte Flügelarme erzeugen eine gleichmäßige Struktur/Oberfläche, satte Auflage der Glättflügel führt zu gleichmäßigem Verschleiß, geprüfte Sicherheit durch die Bau-Berufsgenossenschaft, Honda-Motor GX 200, 6,5 PS, Drehzahl 40 – 250 U/min., Gewicht 65 kg

Artikelnummer	€
0157-11-14 E	2.020,00

Zubehör

1 Satz Feinglättflügel 14" (4 Stück)

Artikelnummer	€/Satz
BV11100 A	72,35

1 Satz Kombiflügel 14" (4 Stück)

einseitig einsetzbar

Artikelnummer	€/Satz
0157-11-20 A	77,50

1 Satz Kombiflügel 14" (4 Stück)

beidseitig einsetzbar

Artikelnummer	€/Satz
0157-11-25 A	87,50

1 Glättscheibe 965/90° ext für 4er Kreuz

Artikelnummer	€/Stck.
8970-00-25 A	125,45



BTS-Doppel-Glättmaschine B 436-2S

mit Katalysator, diese Maschine garantiert ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Bedienkomfort, optimale Rundumsicht, bequemer, komfortabler, gepolsterter Sitz, leichte, gleichmäßige Steuerung, sattes Glättbild durch lange Flügelarme und Stabilisierung, integrierte Transporträder ermöglichen hilfereies Bewegen und Arbeiten, die Kurbelflügelverstellung ermöglicht kontrollierte Glättflügeleinstellung, abgekröpfte Steuerhebel ermöglichen den bequemen Ein- und Ausstieg, durch das Fußgas kann die Glättflügelumdrehung kontrolliert werden, Kohler 4-Takt-Benzin-Motor 25 PS bei 3600 U/min., Drehzahl 40 – 250 U/min., Gewicht 250 kg

Artikelnummer	€
0157-11-21 E	8.600,00

Zubehör

2 Satz Feinglättflügel 14" (8 Stück)

Artikelnummer	€/Satz
BV11100 A	72,35

2 Satz Kombiflügel 14" (8 Stück)

einseitig einsetzbar

Artikelnummer	€/Satz
0157-11-20 A	77,50

2 Satz Kombiflügel 14" (8 Stück)

beidseitig einsetzbar

Artikelnummer	€/Satz
0157-11-25 A	87,50

1 Glättscheibe 965/90° ext für 4er Kreuz

Artikelnummer	€/Stck.
8970-00-25 A	125,45



15. Vibrations- und Verdichtungstechnik, Straßenbau

Leichte Rammsonde (Künzelstab)

nach DIN 4094, zur Erkundung des Untergrundes und zum Nachprüfen der Verdichtung von Schüttungen (z.B. von der Deutschen Bundespost nach dem Verfüllen von Kabelgräben zwingend vorgeschrieben), ab Werk

komplett für max. 2 m Tiefe	
Artikelnummer	€
0129-08-01 A	575,00

Ziehvorrichtung für Rammsonde 2 m	
Artikelnummer	€
0129-08-02 A	310,00

Transportkoffer für Rammsonde 2 m	
Artikelnummer	€
0129-08-04 A	345,00



komplett für max. 6 m Tiefe, einschl. Ziehvorrichtung und Transportkoffer, ab Werk	
Artikelnummer	€
0129-08-03 A	1.690,00

Sicherheits-Bitumenkocher "Kipp 50"

mit Propan-Wirbelstrahlbrenner, Zeigerthermometer und verschließbarem Deckel, zulässige Füllmenge 50 l

Artikelnummer	€
0124-01-01 C	1.380,00



Sicherheits-Bitumenkocher Wannenform

mit thermostatisch reguliertem Propanbrenner, Handfahreinrichtung, verschließbarem Auslaufschieber, Thermometer zur Temperaturkontrolle, isoliertem Doppelmantel

Inhalt 150 l, zulässige Füllmenge 135 l	
Artikelnummer	€
0124-04-01 C	4.150,00

Inhalt 250 l, zulässige Füllmenge 225 l	
Artikelnummer	€
0124-05-01 C	5.030,00



Zubehör siehe unter Sicherheits-Mitteldruckregler 1,5 bar

Sicherheits-Bitumenkocher runde Form

mit Propan-Wirbelstrahlbrenner, stationär

Inhalt 21 l, zulässige Füllmenge 19 l	
Artikelnummer	€
0124-06-01 C	622,00

Inhalt 32 l, zulässige Füllmenge 29 l	
Artikelnummer	€
0124-07-01 C	702,00

Inhalt 60 l, zulässige Füllmenge 49 l, mit Zeigerthermometer und Auslaufschieber	
Artikelnummer	€
0124-08-01 C	1.540,00



Zubehör siehe unter Sicherheits-Mitteldruckregler 1,5 bar

Sicherheits-Bitumenkocher runde Form

mit thermostatisch reguliertem Propan-Wirbelstrahlbrenner, Handfahreinrichtung, verschließbarem Auslaufschieber, Thermometer zur Temperaturkontrolle und Doppelmantelisolierung

Inhalt 133 l, zulässige Füllmenge 120 l	
Artikelnummer	€
0124-09-01 C	3.980,00

Inhalt 260 l, zulässige Füllmenge 230 l	
Artikelnummer	€
0124-09-02 C	5.020,00



Zubehör siehe unter Sicherheits-Mitteldruckregler 1,5 bar

Sicherheits-Mitteldruckregler 1,5 bar

mit integrierter Schlauchbruchsicherung, mit 3 m Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm

Artikelnummer	€
0124-10-01 C	106,00



Bitumeneimer

ohne Ausguss, Ø 30 cm, 20 l

Artikelnummer	€
0124-13-01 C	52,40



Bitumeneimer

mit Ausguss, Ø 30 cm, 20 l

Artikelnummer	€
0124-14-01 C	59,70



Vergusskanne

zur Verfüllung von Fugen, Inhalt ca. 3,5 l

Artikelnummer	€
0124-15-01 C	40,90



Bitumengießkanne

verzinkt, Inhalt 12 l

Artikelnummer	€
0124-16-01 C	109,90



15. Vibrations- und Verdichtungstechnik, Straßenbau

Propan-Hochleistungs-Brenner

von der Berufsgenossenschaft abgenommen, GS-Prüfzeichen, stabile Baustellenqualität, mit Schnellschalthebel und stufenlos regulierbarer Arbeitsflamme

1-flammig
38.000 kcal/h

Länge	Artikelnummer	€
400 mm	0125-01-02 C	104,00
800 mm	0125-01-01 C	110,00



2-flammig
76.000 kcal/h, Länge 800 mm

Artikelnummer	€
0125-02-01 C	160,00



4-flammig
150.000 kcal/h, Länge 800 mm

Artikelnummer	€
0125-03-01 C	223,00



Super-Turbo

zum vollflächigen Verkleben von Bitumen-Schweißbahnen und zum Trocknen, Ø 75 mm, Flammenlänge 1100 mm, 125.000 kcal/h, Länge 800 mm

Artikelnummer	€
0125-04-01 C	260,00



Bully

zum Trocknen, Anwärmen von Teerdecken, Abbrennen und Verlegen von Bitumen-Schweißbahnen, Ø 85 mm, Flammenlänge 1000 mm, 100.000 kcal/h, Länge 950 mm

Artikelnummer	€
0125-05-01 C	297,00



Propan-Rollen-Aufschweißbrenner

mit Rädern, 4-flammig, 150.000 kcal/h, Länge 1200 mm

Artikelnummer	€
0125-06-01 C	405,00



Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar

mit integrierter Schlauchbruchsicherung, mit 5 m Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm

Artikelnummer	€
0125-07-01 C	125,00



Lecksuchspray

Aktivflüssigkeit zum Auffinden kleinster Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftleitungssystemen, spart Energie und warnt vor Gasverlust, hautverträglich, ungiftig, unbrennbar, biologisch abbaubar, DVGW-geprüft, FCKW-frei, Inhalt 400 ml

Artikelnummer	€/Dose
2200-05-69 A	4,95



Fugervergußeinrichtung AVG 50

zur Sanierung von Fahrbahnrisen und zum Fugenverguss, Vergussmassekocher: 50 l Nutzinhalt, Beheizung mit handbedientem Propan-Wirbelstrahlbrenner, 11 kW, Aufheizung durch Heißluft, Handrührwerk zur Vermischung des Schmelzgutes, Gasflaschen-halterung für 11 kg Gasflaschen, Lieferumfang: Gerät komplett mit 3-Rad-Fahrgestell, Vergusskocher, Vergussvorrichtung mit 6 cm Ziehschuh, Propanbrenner, Propan-Hochdruckschlauch, Sicherheits-Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung und Abzweigstück

Artikelnummer	€
1190-00-58 D	3.770,00



Zubehör

Fugeneinlaufvorrichtung

Artikelnummer	€
1190-00-59 D	225,00

Ziehschuh

4 cm	
Artikelnummer	€
1190-00-70 D	285,00

8 cm	
Artikelnummer	€
1190-00-71 D	285,00

Kantenangussvorrichtung und Fugeneinlaufrohre, Preis auf Anfrage

Propan-Heißluft-Lanzenbrenner

zum Aufbereiten von Rissen und Fugen in Straßenbelägen, zur Vorbereitung des anschließenden Fugenvergusses, Luftdruck 6 bar: Kompressor mit mindestens 2 - 3 cbm/min. anschließen, mit Heißluft-Trichter, einschl. Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung, 10 m Hochdruckschlauch mit Drehschnellkupplung und 10 m Pressluftschlauch 1/2" beidseitig mit Klauenkupplung

Artikelnummer	€
0125-08-10 C	2.046,00



15. Vibrations- und Verdichtungstechnik, Straßenbau

Kaltbindemittel-Spritzmaschine

"Spritz-Maus 89 A/12-00"

Fahrgestell in elektrisch geschweißter Stahlrohrkonstruktion, Handzugdeichsel als Klotzfallbremse, doppeltwirkende Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe unter dem Wärmekasten wird durch Propangasbrenner, mit thermoelektrischer Zündsicherung und Flammüberwachung, erwärmt, Rungen zum Aufrollen des Fasses aus Baustahl, Räder aus Stahlblech mit Luftbereifung, Eigengewicht ca. 115 kg, Länge 1300 mm, Breite 1250 mm, Höhe 1270 mm, ab Werk



Artikelnummer	€
0125-13-01 E	2.430,00

Zubehör

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse, ab Werk



Artikelnummer	€
0125-13-02 E	268,00

Schlauch 4 m

mit Schutzfedern, ab Werk



Artikelnummer	€
0125-13-03 E	265,00

Zusatzausstattung

Faßanwärmevorrichtung

ab Werk



Artikelnummer	€
0125-13-04 E	880,00

Kantenspritzvorrichtung

ab Werk

Artikelnummer	€
0125-13-05 E	420,00

auch mit Anhängervorrichtung oder mit Motor-Pumpe lieferbar, Preis auf Anfrage

Schachtrahmenheber HS 30 hydraulisch

mit eingebauter Höhenverstellung, Schachtregulierung ohne Straßenbeschädigung in wenigen Minuten möglich, für Begu-Schachtringe mit 60 cm Innendurchmesser (Unterkante Schachtring max. 35 cm unter Straßenniveau), ab Werk



Artikelnummer	€
0164-01-08 C	3.654,00

Zusatzrahmen für andere Schachtringe lieferbar, Preis auf Anfrage

GRÜN-Scheibenrissefräser mit Staubabsaugung

mit Fahrtrieb für die Sanierung von Rissen in Beton- oder Asphaltfahrbahndecken, die konisch zulaufende Diamantfräuscheibe im Trockenschnitt garantiert ein sehr gutes und optimales Fräsergebnis für den nachfolgenden Fugenverguss, die leistungsfähige Staubabsaugung erlaubt ein umweltfreundliches Arbeiten, selbst in Wohngebieten, Antriebsmotor 1 Zylinder Benzin 9,6 kW, Frästiefe 35 mm, max. Fräsbreite 15 mm, Erfahrungswert ca. 120 m/h



Artikelnummer	€
1190-00-40 C	auf Anfrage

Zubehör

Fräuscheiben

Beton 150 x 15 x 30 mm

Artikelnummer	€
1190-00-41 C	auf Anfrage

Asphalt 150 x 15 x 30 mm

Artikelnummer	€
1190-00-42 C	auf Anfrage



STRAKO-Thermo-Heißmischgutbehälter GTB

unbeheizt, ohne Förderschnecke, isoliert, für Fahrzeuge mit Kippfunktion, Einkammerausführung, Zweikammerausführung ab 6 to. möglich, allseitig 100 mm isolierter Behälter, aus 3 mm Stahlblech, ebenfalls 100 mm isolierte 2-teilige Deckel mit Gasfedern, grobdosierte Ausbringung bei gekippter Pritsche, Temperaturhaltung ca. 12 Stunden, Farbgebung RAL 2011 oder RAL nach Wunsch, 1 Schieberöffnung mit Hebelgestänge, Befestigungsbügel mit Schrauben zur Festverschraubung des Behälters auf der Pritsche, Antirutschmattenstreifen an den Auflageflächen, TÜV-baumustergeprüft, Zweikammerbehälter auch in einem Teilungsverhältnis 1/2 - 1/2 lieferbar

weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

