GEBR. MAYER HÜNNEBECK A BRAND COMPANY

Als Werksvertretung der Firma „Hünnebeck Deutschland GmbH“ bietet das Haus GEBR. MAYER ein umfassendes Programm der Schalungs- und Rüstungstechnik von Hünnebeck an.

- modernste System-Schalungen – von der Kleintafelschalung bis zur schweren Rahmenschalung für den Industriebau
- verschiedene Varianten von Deckenschalungen – von Holzträgersystemen bis zum trägerlosen Deckensystem Topec
- ein großes Programm an Schalungsgeräten und Stahlrohrstützen
- ein umfassendes Programm an Fassaden und Fahrgerüsten
- verschiedene Gerüst-Systeme

Hünnebeck hat ein Angebot, das praktisch alle Wünsche unserer Kunden bei Schalungen und Gerüsten abdeckt.
Das Hünnebeck-Programm wird angeboten zum Kauf und zur Miete. Finanzierungskauf ist möglich.

Als Partner von Hünnebeck bieten wir im Rahmen unseres Kundendienstes unter anderem:

- Ausarbeitung kompletter, CAD-gestützter Einrüstungs-, Schal- und Taktpläne
- statische Berechnungen für Gerüste und Traggerüste
- Schulung Ihrer Mitarbeiter
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen unter Berücksichtigung der jeweils zweckmäßigen Geräte
- Beratung bei schwierigen Schalungs- und Einrüstungsfragen
- Lösung von Sonderaufgaben auf der Basis einer 75-jährigen Erfahrung bei Schalungen, Gerüsten und Traggerüsten

Einen Überblick über das Hünnebeck-Programm bieten wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten.

Hünnebeck TAKKO - Die Basisschalung

Das optimale Schalungssystem für kleine und komplizierte Flächen im Hoch- und Tiefbau: Fundamente, Schächte, Stützmauern, Sockel, Kanäle, Säulen etc., also für alle Bereiche, in denen eine geschosshohe Schalung zu unbeweglich und einfach überdimensioniert wäre. Die 1,20 m hohen Schalelemente sind im zweckmäßigen Breitenraster von 30 cm bis 90 cm leicht zu kombinieren und ermöglichen eine schnelle und wirtschaftliche Anpassung ans Bauwerk.



Das Gewicht der größten TAKKO-Tafel beträgt nur 38,5 kg, Kraneinsatz ist nicht erforderlich.

Alle Elementrahmen sind komplett feuerverzinkt, optimaler Korrosionsschutz von innen und außen. Eingezogene Ankerstellen ermöglichen problemlos den stehenden und liegenden Einsatz.



Und das Beste

TAKKO ist voll kompatibel mit der RASTO, ein Systemwechsel zwischen Fundament- und Wandschalung fällt weg.

Hünnebeck RASTO Schalung

Die RASTO-Schalung ist eine Rahmenschalung, mit der sowohl kranunabhängig (Schalen von Hand) als auch großflächig mit dem Kran gearbeitet werden kann. Bis zu einer Elementbreite von 90 cm kann die Schalung von Hand bewegt bzw. geschalt werden.
Die Verwendung der Großtafel RASTO XXL oder das gleichzeitige Umsetzen mehrerer Tafeln setzen einen Kran auf der Baustelle voraus. Die RASTO-Schalung verfügt übereinen feuerverzinkten Stahlrahmen, in den eine 14 mm dicke, hochwertige Schalhautintegriert ist. Der zulässige Frischbetondruck bei RASTO beträgt 60 kN/m² für den einstöckigen und 55 kN/m² für den mehrstöckigen Einsatzfall. Bei RASTO wird hierbei die Verformungsbegrenzung von Tabelle 3 nach DIN 18202, Zeile 6 eingehalten.

Für eine problemlose Anpassung an nahezu jede Bauwerksform sorgen 10 verschiedenen Tafelbreiten (min. 30 cm bis max. 240 cm). Eine gute Höhenanpassung wird mit den Elementhöhen 120 cm (TAKKO) bzw. 270 cm (RASTO) erzielt. Mit der RASTO-Zwinge werden alle vertikalen, horizontalen sowie aufgestockten Schalelemente dicht, zugfest und fluchtend miteinander verbunden.

Hünnebeck MANTO Schalung

Die objektunabhängige Großrahmenschalung für Industrie- und Wohnungsbau mit vielen einmaligen Vorteilen. Ein umfassendes Tafelsortiment inklusive einer Großtafel von 7,20 m². Alle Tafeln sind beliebig miteinander kombinierbar.
Die einteilige Richtzwinge schließt in einem Arbeitsgang die Tafeln absolut dicht und richtet sie gleichzeitig fluchtend aus. Für die Verbindung von zwei Tafeln werden nur zwei Richtzwingen benötigt. Bis zu 40 m² lassen sich in einem Kranhub ohne zusätzliche Gurtungen aufrichten, einschalen und umsetzen. Die bewegliche Innenecke erleichtert das Ausschalen. Die Rahmenhöhe von 14 cm gibt den Tafeln hohe Robustheit und Verwindungssteifigkeit, so dass bis 2,70 m Wandhöhe eine unbegrenzte Betoniergeschwindigkeit und darüber ein Betondruck von 80 kN/m² möglich ist. Erweitert wird das Sortiment durch die 3,30 m hohe Schaltafel.

Vorteile

Aufstocken wird überflüssig. Bis zu 60 % weniger Einzel- und Verbindungsteile. In der Höhe braucht nur zweimal geankert zu werden.

Hünnebeck RONDA Schalung

Die neue RONDA-Rundschalung ermöglicht es, gekrümmte Flächen ab einem Radius von 3,00 m stufenlos als echten Kreis zu schalen. Die Rundschalung besteht aus einsatzfertigen Innen- und Außenelementen – feuerverzinkten Stahl-Hutprofilen mit fest verschraubter Schalhaut.

Mit unverlierbar eingebauten Spindeln lassen sich die Schalungsradien mit wenigen Handgriffen einstellen und fixieren und ebenso einfach wieder verändern.

Die Elemente gibt es in den Höhen 300 cm, 200 cm und 150 cm. Die Aufstockung geschieht mit der bewährten MANTO-Richtzwinge; die absolut fluchtende Verbindung ermöglicht große Schaleinheiten.

Zusammenmontierte RONDA-Elemente können bis zu einer Fläche von 80 m² ohne zusätzliche Aussteifungen mit dem Kran umgesetzt werden. Der zulässige Betondruck beträgt 60 kN/m².

RONDA lässt sich mit MANTO und RASTO kombinieren.

Hünnebeck Großflächenschalung GF 24

Bei der Großflächenschalung GF 24 bestimmen Sie alles selbst:
- die Elementabmessung
- die Ankerlage
- die Schalhaut
- die Betondrücke

Sie arbeiten mit solidem Material und formtreuen Teilen. Sie können sich jedem Objekt anpassen: auch – und gerade – komplizierten Grundrissen. Herzstück ist der Rasterträger R 24. Der Schalungsträger mit seiner Bauhöhe von 24 cm ist das tragende Element bei vielen Aufgaben.

Zusammen mit Stahlgurten, die mit Gurtbügeln am R 24-Rasterträger angeklemmt werden, sind die Schalelemente schnell und einfach zu montieren.

Hünnebeck Elementschalung ES 24

Die ES 24 Elementschalung besteht aus großflächigen, werkseitig vormontierten, einsatzfertigen, aufstockbaren Wandschalungselementen. Rasterträger R 24, Nockengurtung sowie ES-Einsätze bilden die ES-Rahmen.

Element-Breiten:
0,75 m, 1,25 m, 2,00 m, 2,95 m

Element-Höhen:
0,90 m, 2,67 m, 3,27 m

Hünnebeck PLATINUM 100 Wandschalung

Kranabhängige Großflächenwandschalung, Tafelhöhen 60/90/120/300/360 cm, max. Betondruck 100 kN/m², Besonderheiten:
- nur ein Anker für Wandstärken zwischen 15,0 - 42,5 cm benötigt
- Keilrichtschlösser sind während des Transports im Element gesichert
- qualitativ hochwertige Vollkunststoffschalhaut ECOPLUS auf allen Tafeln
- RFID Chips zur eindeutigen Tafelzuordnung
- komplett feuerverzinkter und pulverbeschichteter 14 cm starker Stahlrahmen
- einseitige Ankerbedienung durch nur eine Person spart Zeit und Geld
- eine Ankerlage weniger bei Schalhöhen bis 3,60 m, d.h. 30 % weniger Anker als bei traditionellen Systemen
- uneingeschränkt schnelles Betonieren aufgrund der hohen Schalungsdruckaufnahme von 100 kN/m² mit Gesamtsystem
- qualitativ hochwertige Betonoberflächen dank ECOPLUS Kunststoffschalhaut
- leichte Handhabung durch unverlierbar an der Tafel befestigte Keilrichtschlösser

Stützböcke

Mit den robusten Stützböcken lassen sich Wandhöhen von 3,25 m, 5,00 m und – durch ein 2,00 m hohes Unterteil – auch von 6,60 m sicher abstützen.

Hünnebeck TOPFLEX Deckenschalung

Die flexible und wirtschaftliche Deckenschalung für jeden Grundriss und jede Deckenstärke. VARIOMAX bietet die ganze Variabilität, die man auf Baustellen braucht.
Alle Leistungsmerkmale von Holzträger, Stütze und Schaltafel sind so aufeinander abgestimmt, dass sich alles zu einer kompakten Einheit ergänzt. Der Schalungsträger H20, ein robuster Allroundträger mit der Bauhöhe von 20 cm. Maßhaltig. Nagelfest. Und leicht.
Seine abgerundeten Stirnseiten und die hochwertige Verleimung sorgen für lange Lebensdauer. Dreifußständer, Stahlrohrstützen und Stützenkopf ergänzen dieses vielseitige System.

Hünnebeck TURBOTOPEC Deckenschalung

Die einzige System-Deckenschalung ohne Träger und ohne Fallkopf; reduziert die Schalzeit. Die TurboTopec-Schalung besteht nur aus zwei Hauptteilen, der Stütze mit aufgestecktem Lager und der Schaltafel. So einfach, schnell und gefahrlos ist die Montage vom sicheren Boden aus: Tafel einhängen, hochschwenken, abstützen. Die neue Großtafel 180 x 180 cm spart 50 % Stützen, bis zu 50 % Bauteile und entsprechend viel Zeit und Kosten.
Die Ausgleichstafel in der Breite von 55 cm bis 80 cm ausziehbar, verringert die Anpassarbeiten auf ein Minimum. Die Aluminiumtafel 180 x 90 cm wiegt nur 20 kg und lässt sich mühelos von Hand einsetzen.
Einen großen Fortschritt bringt das neue Verlegegerät TurboTopec-Lift. Es hebt und positioniert die Tafeln vollautomatisch, exakt und bündig bis 6,00 m Deckenhöhe. Damit lassen sich mühelos Rekordzeiten von 0,2 h/m2 und weniger erreichen.

Hünnebeck TOPMAX

Der TOPMAX-Deckentisch von Hünebeck Infrastructure dient dem schnellen, wirtschaftlichen Schalen von großflächigen Decken bis zu einer Deckenstärke von 50 cm und einer lichten Raumhöhe von bis zu 7,62 m. Beim kranabhängigen Umsetzen können zwei Deckentische mit bis zu ca. 26 m2 Fläche in einem Hub umgesetzt werden.
Der TOPMAX-Deckentisch von Hünnebeck Infrastructure besteht aus einem robusten Stahlrahmen und ist mit einer Feuerverzinkung und mit einer betonabweisenden Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt. Eine hochwertige Kunststoff-Schalhaut mit Rundum-Kantenschutz sorgt für ebenmäßige Betonoberflächen in Sichtbeton-qualität und niedrigsten Aufwand für Nacharbeiten. Die Kombination der Werkstoffe Stahl und Kunststoff macht TOPMAX zu einem besonders langlebigen und qualitativ hochwertigen Deckenschalungs-system.
Die TOPMAX Deckentische werden mit den Standardstützen von Hünnebeck unterstützt. TOPMAX-Deckentische sind in den Abmessungen 2,40 x 5,40 m und 1,80 x 5,40 m erhältlich, das entspricht einer Oberfläche von 12,96 m² bzw. 9,72 m² pro Tisch.
Die Stahlrohrstützen werden - abgestimmt auf die zu schalende Geschosshöhe – vor Ort auf der Baustelle eingebaut. Der Anschluss der Stützen erfolgt mit Hilfe des systemeigenen TOPMAX-Klappkopfes, der am Deckentisch montiert wird. Hierzu wird lediglich ein TOPMAX-Kopfbolzen benötigt – bohren, schrauben und der Einsatz spezieller Werkzeuge sind bei diesem innovativen Deckentisch erstmals überflüssig.

Hünnebeck Unterzugschalung

Mit der Holzträger-Unterzugschalung lassen sich alle Unterzüge mit kurzen Holzträgerabschnitten schalen, die sonst zu nichts mehr zu gebrauchen wären. Dazu werden lediglich zwei Teile gebraucht: Unterzug-Zwinge bzw. Unterzug-Träger. Sie passen auf alle handelsüblichen 16er, 20er und 24er Holzträger.

Die Anpassung geschieht in der Länge stufenlos, in der Höhe im 1-cm-Raster bis 60 cm und mehr. Sägen, Nageln, Ankern und Ausrichten entfallen.
Geringe Investitionskosten und die Reduzierung der Schalzeit um die Hälfte bringen Ersparnisse um 50 %. Die Unterzugschalung lässt sich mit jeder Deckenschalung kombinieren.

Hünnebeck TOP-FLEX Unterzugschalung

mit Holzträgern zum Erstellen von Unterzügen in der Breite stufenlos und in der Höhe im 1 cm Raster bis 60 cm max. Der Unterzugverbinder kann auf jedem Holzträger mit 8 cm Flanschbreite und max. 6 cm Flanschdicke festgespannt werden. Das C-Profil des Unterzugverbinders ist so geformt, dass ein 20er-Holzträger senkrecht eingeschoben werden kann. Alternativ zum senkrechten Einbau eines Holzträgers kann der Verstellträger 500 eingesetzt werden. Der Verstellträger wird im cm-Raster entsprechend der Unterzughöhe mit dem unverlierbaren Bolzen im Unterzugverbinder abgesteckt und mit Federstecker gesichert.

Unterzugverbinder (UZ-Zwinge)

Artikelnummer	€
0071-05-10 C	76,00

Verstellträger 500 (UZ-Träger)

Artikelnummer	€
0071-05-11 C	58,00

Hünnebeck Rahmenstütze ID 15

Eine der meisteingesetzten Rahmenstützen der Welt, für den Einsatz im Industrie- und Brückenbau. Mit einer maximal zulässigen Belastung von 170 kN, dem Grundriss von nur 1,00 x 1,00 m und durch das geringe Einzelteilgewicht (Handeinsatz ohne Kran) bietet die ID15 ideale Voraussetzungen für den Einsatz selbst auf engstem oder auch im geschlossenen Raum. Mit nur sechs verschiedenen, feuerverzinkten Grundelementen wird die geforderte Turmhöhe kombiniert. Fest eingebaute Schnellverschlüsse verbinden die Rahmen miteinander. Die Möglichkeit der liegenden Montage erlaubt den Zusammenbau der gewünschten Stützenhöhe durch nur einen Mann.

Stahlrohrstütze EUROPLUS

In Auszugslängen von 1,50 m bis 5,50 m. Durch integrierte Schnellabsenkung doppelt so schnell abgesenkt wie mit Gewinde. Europlus-Stützen erfüllen sowohl die DIN als auch die Euronorm D und B – bis 30 kN, je nach Einschublänge. Die hohe Tragkraft spart bis zu 33 % Stützen. Feuerverzinkung außen und innen bis hin zu den Schweißnähten schließt Rosten aus.

Hünnebeck-EUROPLUS NEW Stützen

Europlus new 20-250
Belastung 20 kN, min. Auszugslänge 1,47 m, max. Auszugslänge 2,5 m

Artikelnummer	€
0065-08-10 A	70,00

Europlus new 20-300
Belastung 20 kN, min. Auszugslänge 1,72 m, max. Auszugslänge 3,0 m

Artikelnummer	€
0065-08-11 A	74,00

Europlus new 20-350
Belastung 20 kN, min. Auszugslänge 1,98 m, max. Auszugslänge 3,5 m

Artikelnummer	€
0065-08-12 A	82,00

Europlus new 20-400
Belastung 20 kN, min. Auszugslänge 2,24 m, max. Auszugslänge 4,0 m

Artikelnummer	€
0065-08-13 A	106,00

Europlus new 20-550
Belastung 20 kN, min. Auszugslänge 3,03 m, max. Auszugslänge 5,5 m

Artikelnummer	€
0065-08-14 A	146,00

Europlus new 30-150
Belastung 30 kN, min. Auszugslänge 1,04 m, max. Auszugslänge 1,5 m

Artikelnummer	€
0065-08-15 A	63,00

Europlus new 30-250
Belastung 30 kN, min. Auszugslänge 1,47 m, max. Auszugslänge 2,5 m

Artikelnummer	€
0065-08-16 A	77,00

Europlus new 30-300
Belastung 30 kN, min. Auszugslänge 1,72 m, max. Auszugslänge 3,0 m

Artikelnummer	€
0065-08-17 A	87,00

Europlus new 30-350
Belastung 30 kN, min. Auszugslänge 1,98 m, max. Auszugslänge 3,5 m

Artikelnummer	€
0065-08-18 A	101,00

Europlus new 30-400
Belastung 30 kN, min. Auszugslänge 2,24 m, max. Auszugslänge 4,0 m

Artikelnummer	€
0065-08-19 A	115,00

Hünnebeck Gerüst BOSTA 70

Das 70 cm breite Rahmengerüst für Putzer, Dachdecker, Isolierer, Maler, Sanierer usw. BOSTA 70 entspricht der Gerüstklasse II nach DIN 4420. Die zulässige Belastung beträgt 2,0 kN/m². Ein einfaches System und patente Verbindungen machen die Montage schnell und unkompliziert.

Praxisgerechte Abmessungen und ein umfangreiches Zubehörprogramm – inklusive Treppenaufstieg – machen BOSTA 70 vielseitig und flexibel. Zahlreiche zugelassene Teile ermöglichen arbeitserleichternde Varianten ohne Einzelnachweis und damit hohe Anpassungsfähigkeit. Aluminiumrahmen bringen eine beachtliche Gewichtsreduzierung von 50 % und eine deutliche Verkürzung der Montagezeit.

Hünnebeck Gerüst BOSTA 100

Das 1 m breite Sicherheitsgerüst für den Bau mit der Zulassung auch für eine Bühnenlast von 5 kN/m², das Maurertaktverfahren und eine Regelhöhe bis 60 cm – ohne statischen Einzelnachweis. Vergleichen Sie, welches Gerüst Ihnen das sonst noch bietet. BOSTA 100 entspricht nach DIN 4420 in der Regelausführung der Gruppe IV und ist für alle Arbeiten am Bau einsetzbar: als Fassadengerüst, Schutz- und Fanggerüst, Maurergerüst und als Raumgerüst für große, hohe Räume, als Rundgerüst und Fahrgerüst.

Hünnebeck Gerüst MODEX

Unbegrenzte Einsatzvielfalt als Fassaden-, Raum- oder Traggerüst. Systemteile in praxisgerechten Maßen und ein durchdachtes Raster erlauben die Anpassung an unterschiedlichste Formen und Grundrisse in einfacher Ein-Mann-Montage.

Kernstück dieses Modulgerüsts ist der Kraft-Knoten. Er ermöglicht 8 Anschlüsse in horizontaler und diagonaler Richtung und sorgt dabei für eine kraftschlüssige, richtungsgenaue Verbindung mit Spitzenwerten in der Belastungs- und Tragfähigkeit.

Noch mehr Möglichkeiten eröffnet der neue Vario-Teller: Er kann in der Höhe „wandern" und lässt sich in jede Richtung drehen, so dass jeder Winkel, jede Form machbar ist.

Bereichert wird das System weiterhin durch die neue MODEX-Stütze, mit höchster Tragfähigkeit – 250 kN – auf kleinstem Raum (25 x 25 cm) einfach und kostengünstig im Tunnel- und Brückenbau einzusetzen.

Hünnebeck FALKO Falt-Konsolgerüst

Das praktische Arbeits- und Schutzgerüst. Ein System aus drei fertig montierten Hauptbauteilen: Konsolbühne, Belagausgleich, Eckbühne.

Besonders wirtschaftlich

Die abwechselnde Anordnung von Konsolbühne und Belagausgleich. Auch als Dachfanggerüst einsetzbar.

Hünnebeck Klappgerüst

Fix und fertig ausgestattet mit Bohlenbeschlag, Bordbrett und Schutzgeländer, für Schalungshöhen bis maximal 5,40 m. Das Klappgerüst ist mit wenigen Handgriffen einsatzfertig als Arbeits-, Schutz- oder Fanggerüst. Mit Verlängerung, Eckteil und Nachlaufbühne anpassungsfähig an jeden Grundriss und jede Aufgabe.

Aussparungsrohr AR

verschiedene Größen,
Preis auf Anfrage

Fundamentrohr FKVR

verschiedene Größen,
Preis auf Anfrage

Fundamentköcher FKR

rund, verschiedene Größen,
Preis auf Anfrage

Fundamentköcher FK

wellprofiliert, verschiedene Größen,
Preis auf Anfrage

Fundamentköcher FKV

trapezprofiliert, verschiedene Größen,
Preis auf Anfrage

Schalelement Syflex

mit dieser flexiblen, wiederverwendbaren Mehrkammerbohle lassen sich schnell und kostengünstig Geraden, Bögen und Ecken mit Leichtigkeit herstellen. Elementbreite 300 mm, Elementlänge 5,0 m, weiß, Bund = 15 m, Palette = 330 m, ab Werk

Artikelnummer	€/m
3353-00-00 E	16,80

Systemexzenter Syflex

zur Befestigung des Schalelements an Pflastereisen DN,
Beutel = 50 Stück, ab Werk

Artikelnummer	€/St.
3353-00-01 E	2,50

RAPIDOBAT-Schalrohr spiral glatt light

für runde Stützen, Schalrohre mit der Reißleine für schnelles Schalen und noch schnelleres Ausschalen, spiralgewickeltes Schalrohr mit spezieller Papiereinlage, welches das Ablösen von Beton und den Feuchtigkeitsschutz gewährleistet, umweltfreundlich, kein Schalöl, rostfrei, leicht und handlich, sekundenschnelles Ausschalen, auch als Aussparungsrohr einsetzbar

Ø	Artikelnummer	€/m
150 mm	0042-01-45 G	14,40 + TZ
200 mm	0042-01-46 G	16,40 + TZ
250 mm	0042-01-47 G	20,60 + TZ
300 mm	0042-01-48 G	24,80 + TZ
350 mm	0042-01-49 G	32,70 + TZ
400 mm	0042-01-50 G	40,30 + TZ
435 mm	0042-01-51 G	45,80 + TZ
450 mm	0042-01-52 G	46,70 + TZ
500 mm	0042-01-53 G	49,50 + TZ
560 mm	0042-01-54 G	57,00 + TZ
600 mm	0042-01-55 G	59,50 + TZ
650 mm	0042-01-63 G	68,40 + TZ
700 mm	0042-01-56 G	88,80 + TZ
800 mm	0042-01-57 G	111,10 + TZ
900 mm	0042-01-64 G	225,60 + TZ
1000 mm	0042-01-58 G	274,30 + TZ

für bessere Lösungen... H BAU TECHNIK

RAPIDOBAT-Schalrohr Cretcon HD

für runde Sichtbetonstützen mit absolut glatter Innenfläche (ohne Naht), für höchste Ansprüche an die Sichtbetonoberfläche, mit Reißleine

Ø	Artikelnummer	€/m
200 mm	5840-05-48 G	26,00 + TZ
240 mm	5840-07-20 G	30,60 + TZ
250 mm	5840-06-00 G	32,40 + TZ
300 mm	5840-06-01 G	39,10 + TZ
350 mm	5840-06-10 G	48,00 + TZ
360 mm	5840-07-21 G	50,10 + TZ
400 mm	5840-07-22 G	54,50 + TZ
435 mm	5840-07-23 G	62,70 + TZ
450 mm	5840-07-24 G	63,60 + TZ
500 mm	5840-00-14 G	68,30 + TZ
560 mm	5840-07-25 G	90,20 + TZ
600 mm	5840-07-26 G	91,90 + TZ
650 mm	5840-07-27 G	115,80 + TZ
700 mm	5840-00-13 G	132,10 + TZ
750 mm	5840-07-29 G	148,40 + TZ
800 mm	5840-07-30 G	158,20 + TZ

andere Durchmesser, Preis auf Anfrage

die Preise gelten für Lagerlängen (2,5 - 6 m), Längen über 6,01 m Schalhöhe wegen verstärkter Wandung auf Anfrage

Frachtsätze (bis Anzahl bzw. bis Brutto-Wert)

	€	€/Rohr
10 Stück	770,00	15,50
20 Stück	1.540,00	7,70
30 Stück	2.050,00	5,20

über 30 Stück bzw. über € 2.050,00 frei Haus

RAPIDOBAT-Schalrohre

für Rechteck-, Quadrat-, Sechseck-, Achteck- und Strukturstützen, in verschiedenen Längen und Abmessungen

Artikelnummer	€
0042-01-70	auf Anfrage

RAPIDO-Spann Typ M

verstellbare Stahlmanschette mit
2 Dywidag-Ankerstäben zum Abspannen

DN	Artikelnummer	€
250-400 mm	0042-01-65 C	79,60 + TZ
435-600 mm	0042-01-66 C	89,50 + TZ

ELEMENT OHR

Fundamentschalung

Elementlänge 2,50 m mit Nut und Feder (XPS), kurze Schalzeiten, kein Ausschalen, individuelle bzw. projetbezogene Fertigung, mit Wärmedämmung für Streifenfundamente im Wohn- und Gewerbebau, wahlweise mit Aufkantung für Bodenplattenabschalung

Artikelnummer	€/m
1973-01-02 A	auf Anfrage



Fundamentschalung FPA

eine preisgünstige Variante, welche ein optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, die Fundamentschalung wird einbaufertig angeliefert und kann mit nur einer Person in kürzester Zeit eingebaut werden, die bewährten Ankerleisten und Schalanker wirken gleichermaßen gegen Zug- und Druckbelastung, in verschiedenen Ausführungen lieferbar, Preis auf Anfrage



Ringankerschalung

einfach, schnell und kostengünstig durch einbaufertige Anlieferung, kein Ausschalen und Säubern der Schalung, dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, für alle Mauerbreiten, patentierte Ankerleisten für kraftschlüssige Verbindung und einfaches Einlegen der Bewehrung



Artikelnummer	€/m
1973-01-03 A	auf Anfrage

Deckenrandschalung DF 60

ohne Ankerleisten, Dämmstoff extrudiertes Polystrol 60 mm mit Nut und Feder, Elementlänge 2,50 m, Fuß Faserzement, idealer Anwendungsbereich Gasbeton-Mauerwerk, Poroton, hochdämmendes Mauerwerk, ab Werk



für Deckenstärke	Artikelnummer	€/m
18 cm	1973-00-03 E	7,10
20 cm	1973-00-06 E	7,35
22 cm	1973-00-41 E	7,60

Deckenrandschalung DF80 und DF80A

Dämmstoff Styrodur C nach DIN EN 13164 gewaffelte Oberfläche, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Elementlänge 2,50 m, Seitenteil 80 mm, Fußteil 120 x 4 mm hochdruckfeste Faserzementplatte, ab Werk

DF80

ohne Ankerleiste



Höhe	Artikelnummer	€/m
18,0 cm	1973-01-09 E	9,25
20,0 cm	1973-01-10 E	9,70
22,0 cm	1973-01-15 E	10,15
24,5 cm	1973-01-24 E	10,50

DF80A

mit Ankerleiste



Höhe	Artikelnummer	€/m
24,5 cm	1973-02-10 E	15,95
30,0 cm	1973-06-52 E	17,60
36,0 cm	1973-06-53 E	19,70
40,0 cm	1973-06-54 E	24,00

Deckenrandschalung F

ohne Ankerleisten, Faserzement 10 mm (Holz- und Zellulosefasern), Elementlänge 2,50 m, inkl. Elementverbinder, idealer Anwendungsbereich Betonbau und Abschalungen ohne Anspruch auf Wärmedämmung, ab Werk

	Deckenstärke	Artikelnummer	€/m
F16	16 cm	1973-00-09 E	7,40
F18	18 cm	1973-00-01 E	7,85
F20	20 cm	1973-00-11 E	8,05

Abschalbrett

mineralisch geb. Flachpressplatte, mit Kunststoffstege, ab Werk



	Höhe	Deckenhöhe	Artikelnummer	€/m
B25	250 mm	16-18cm	1973-00-19 E	11,15
B30	300 mm	18-20cm	1973-00-23 E	11,45
B36	360 mm	20-24cm	1973-00-70 E	14,45
B40	400 mm	24-30cm	1973-00-25 E	15,05

Schaumpistole

Edelstahl, ab Werk

Artikelnummer	€
1973-00-07 E	34,70

LOHR-Montageschaum

Inhalt 750 ml, ab Werk

Artikelnummer	€/Dose
1973-00-02 E	8,50

LOHR-Pistolenschaum

Inhalt 750 ml, ab Werk

Artikelnummer	€/Dose
1973-00-12 E	8,50

Pistolenreiniger

Inhalt 500 ml, ab Werk

Artikelnummer	€/Dose
1973-00-08 E	8,50

Sturzkasten/Unterzugschalung

mit und ohne Wärmedämmung, individuelle bzw. projektbezogene Herstellung, einbaufertige Anlieferung, kann am Boden vorbetoniert werden, mit Kran versetzen, dadurch Entfall der Unterstützung, beim Polystyrolelement durch die Nut- und Federverbindung, kein Austreten von Zementmilch, dadurch keine Wärmebrücken und hieraus resultierende Putzprobleme mehr Vorteile: Minimierung der Zeit-/Lohnkosten, wärmebrücken-freie Konstruktionen, einbaufertige Anlieferung, Elementlänge 2,50 m, einfache und schnelle Verlegung, Wegefall des Ausschalens, keine Reinigung, keine Entsorgung des Ausschalmaterials, auf Anfrage



Giebelringankerschalung

einfach, schnell und kostengünstig, für alle Mauerbreiten, kein aufwendiges Angleichen der Mauerkrone an die Dachneigung



Artikelnummer	€/m
1973-01-04 A	auf Anfrage

MÜBA-Teleskoprohr

Schalungssystem für viertel-, halb- und vollgewendelte Treppen, für die Erstellung einer Treppe werden 90 Teleskoprohre Gr. 1 und 10 Teleskoprohre Gr. 2 benötigt

Teleskoprohr Gr. 1, 0,92 - 1,60 m

Artikelnummer	€
0042-04-09 E	19,70

Teleskoprohr Gr. 2, 1,46 - 2,00 m

Artikelnummer	€
0042-04-10 E	21,70

Luftkissen-Gitterfolie, als wiederverwendbare Schalhaut, 1,50 x 25 m

Artikelnummer	€/qm
0073-13-10 E	6,45

Stufenschalung

verzinkt, mit Eckwinkel

Artikelnummer	€
0042-04-08 E	49,90

lackiert

Artikelnummer	€
0042-04-11 E	51,50

Fundamentzwinge

zum problemlosen Einschalen von Fundamenten, Zaunsockel usw., stufenlose Einstellung bis 90 cm, Schenkellänge 50 cm

Artikelnummer	€
0071-03-01 E	55,20

Abschalstütze

lackiert, zur problemlosen Einschalung von Bodenplatten, komplett mit 2 Erdnägeln, 0,75 m hoch

Artikelnummer	€/Stck.
0071-10-01 E	46,10

Abschalstütze

verzinkt, mit Wasserwaage, mit Gewinde 0,60 m hoch

Artikelnummer	€/Stck.
2065-00-03 E	64,00

Abschalpflock

verzinkt

Artikelnummer	€/Stck.
2065-00-02 E	28,00

Schalklammer Universal

für zweischaliges Mauerwerk, für Mauerstärken 115 - 365 mm

Artikelnummer	€
0043-25-08 E	2,30

Schalschiene

verzinkt

Artikelnummer	€
0071-09-15 A	40,10

Schalkonsole

verzinkt

Artikelnummer	€
0071-09-16 A	120,40

Schalungstafel aus Vollholz

mit C-Kantenschutz

Größe	Artikelnummer	€/qm
50 x 200 cm	0041-01-01 A	auf Anfrage
50 x 150 cm	0041-01-03 A	auf Anfrage
50 x 100 cm	0041-01-05 A	auf Anfrage

weitere Größen, Preis auf Anfrage

Drei-Schichten-Schalungstafel

mit E-Kantenschutz, aus 3 gleichstarken Schichten, wasserfest verleimt, kunstharzbeschichtet

Größe	Artikelnummer	€/qm
50 x 200 cm	0041-02-03 A	auf Anfrage
50 x 150 cm	0041-02-05 A	auf Anfrage
50 x 100 cm	0041-02-07 A	auf Anfrage

weitere Größen, Preis auf Anfrage

Großformat-Schalungsplatte

ohne Kantenschutz, mehrschichtig, Stärke 20mm, Oberfläche filmbeschichtet



Größe	Artikelnummer	€/qm
125 x 250 cm	0041-04-09 A	auf Anfrage

Großflächen-Schalungsplatte "Kuco film"

filmbeschichtet (200 g Melamin), als Sichtbetonplatte bei 1-3 maligem Einsatz, als Verschnittplatte im Sichtbeton-bereich, Kanten versiegelt, Größe 250 x 125 cm, gelb



Artikelnummer	€/qm
0041-05-05 A	auf Anfrage

Yellow-Pine-Großflächentafel

ohne Kantenschutz, 21 mm stark, mehrschichtig, unbeschichtet

Größe	Artikelnummer	€/qm
250 x 125 cm	0041-04-03 A	auf Anfrage

Vorsatzschalung

Furnierplatte aus hochwertigen Überseehölzern, filmbeschichtet, Größe 125 x 250 cm



Stärke	Artikelnummer	€/qm
4 mm	0041-06-01 A	auf Anfrage
8 mm	0041-06-02 A	auf Anfrage

MESTO-Schalölspritze FERROX PLUS HD

in ölfester Ausführung, Inhalt 6 l

Artikelnummer	€
2991-00-22 C	158,40

GLORIA-Hochleistungsspritze

in ölfester Ausführung

Inhalt	Artikelnummer	€
5 l	5560-00-20 E	151,20
10 l	5560-00-21 E	189,20

Schalöl Formenal 2300

biologisch abbaubares Formen- und Trennmittel für die Herstellung von Betonflächen in Ortbetonausführung sowie von Betonfertigteilen, Formenal 2300 basiert auf niedrigviskosen Mineralölfraktionen mit Wirkstoffsätzen, es verfügt über ein gutes Haftungsvermögen und sehr gute Trennwirkung, nicht aufbauend oder porenbildend, nicht emulgierbar, antikorrosiv eingestellt

	Artikelnummer	€/ltr.
in 20 l Kanistern	0022-08-06	4,35
in 200 l Fässern	0022-08-04	4,10

Trenn-Quick BA

Spezialtrennmittel für die Betonindustrie, einsetzbar für alle zur Zeit gängigen Schalungen, der Auftrag sollte idealerweise durch Sprühen bei 3-6 bar mittels einer Flachstrahldüse erfolgen

	Artikelnummer	€/100 ltr.
in 30 l Kanistern	2772-00-01 G	325,00
in 200 l Fässern	2772-00-02 G	305,00

Schalwachs

fest, für Schalungen aller Art, in 10 kg Gebinden

Artikelnummer	€/Geb.
0042-12-01 C	151,00

Tempo-Spannschloss

Temperguß, Nr. 6b, für Rundeisen von 4 - 10 mm, mit staatlichem Prüfungszeugnis

Artikelnummer	€
0067-02-01 A	2,25

Spindelzange Universal

schwere Ausführung, 4 - 13 mm, mit beweglichem Griff

Artikelnummer	€
0067-04-01 A	27,00

Ankerstab

Ø 15 mm, zulässige Tragkraft 90 kN

Länge	Artikelnummer	€
50 cm	0067-05-01 A	4,20
75 cm	0067-05-02 A	6,10
100 cm	0067-05-03 A	7,65
130 cm	0067-05-04 A	8,30
175 cm	0067-05-05 A	11,00
200 cm	0067-05-06 A	12,00
250 cm	0067-05-07 A	14,00
300 cm	0067-05-08 A	18,00
350 cm	0067-05-09 A	21,00
400 cm	0067-05-10 A	23,00
600 cm	0067-05-11 A	33,00

Sechskantmutter 15/90

mit Stift, zum Verbinden von 2 Ankerstäben

Artikelnummer	€
0067-06-01 A	7,30

Spannmutter

mit starrer Ankerplatte, Ø 100 mm

Artikelnummer	€
0067-06-10 A	8,70

MANTO-Ankermutter

mit starrer Ankerplatte, Ø 130 mm

Artikelnummer	€
0067-06-25 A	13,00

PFEIFER-Bewehrungsanschluss

aus Baustahl BSt 500S, System PH, allgemein bauaufsichtlich zugelassen DIFBT, Zulassungs-Nr. Z-1.5-81, lieferbar als Anschlussstab und Muffenstab, gerade oder gebogen

Artikelnummer	€
0067-07-20 A	auf Anfrage

Felsanker/Spreizdübel

zum Befestigen von einseitiger Schalung an Beton- oder Felswänden, Gewinde D+W 15,0 mm, Bohrloch Ø 37/38 mm, Bohrlochtiefe mindestens 23 cm (bei Beton)

Artikelnummer	€
0043-08-03 E	7,75 + TZ

Flachanker (Ankerbleche)

aus Edelstahl, als Verbindungsanker, für Stumpfstoßmauerwerk, 0,5/22/300 mm

Artikelnummer	€
0043-25-09 J	0,45

Griprip-S

Aramidgewebe zur Stumpfstossverankerung, Prüfberichte und technische Informationen anfordern, 1 Pack = 100 Stck., Länge 300 mm, Breite 85 mm



Artikelnummer	€/Stck.
0042-02-75 E	0,66 + TZ

andere Abmessungen, Preis auf Anfrage

Hartholzkeil

Größe 4, 200 x 80 x 40 mm, 1 Sack = 100 Stück

Artikelnummer	€/Sack
0070-12-01 E	32,05

Plastikfolie

transluzent, in Rollen zu 50 m

Breite	Stärke	Artikelnummer	€/qm
2 m	50 my	0073-14-11 E	0,18
2 m	100 my	0073-14-02 E	0,25
2 m	120 my	0073-14-03 E	0,28
4 m	60 my	0073-14-07 E	0,20
4 m	100 my	0073-14-08 E	0,25
4 m	120 my	0073-14-09 E	0,28
4 m	200 my	0073-14-10 E	0,40

transluzent, in Rollen zu 25 m

Breite	Stärke	Artikelnummer	€/qm
4 m	200 my	2007-00-05 E	0,40
4 m	400 my	0073-14-16 E	0,80

Opti-Mauerstärken

aus Kunststoff, Innendurchmesser 22 mm, Außendurchmesser 26 mm

Länge	Artikelnummer	€/100 Stck.
150 mm	5840-01-14 G	30,30 + TZ
180 mm	5840-03-39 G	27,90 + TZ
200 mm	5840-03-40 G	28,50 + TZ
240 mm	5840-03-29 G	30,30 + TZ
250 mm	5840-04-81 G	30,80 + TZ
300 mm	5840-03-87 G	31,50 + TZ
350 mm	5840-04-88 G	39,60 + TZ
365 mm	5840-05-99 G	40,20 + TZ
400 mm	5840-06-07 G	41,90 + TZ
450 mm	5840-06-08 G	47,80 + TZ
500 mm	5840-06-05 G	52,40 + TZ

andere Längen, Preis auf Anfrage

Dichtstopfen

passend zu Opti-Mauerstärken, Ø 22 mm

Artikelnummer	€/1000 Stck.
0043-15-02 G	58,30

andere Größen, Preis auf Anfrage

Opti-Stopfen

passend zu Opti-Mauerstärken, Ø 22 mm

Artikelnummer	€/1000 Stck.
0067-11-16 G	30,30 + TZ

Opti-Konen

passend zu Distanzrohr, Außendurchmesser DN 26/28

Ø	Artikelnummer	€/1000 Stck.
26 mm	0067-15-10 G	64,10
28 mm	0067-15-11 G	92,00

Rohrspreize

Abstandhalterrohr, mit aufgerauhter Oberfläche, Innendurchmesser 22 mm, Länge 2 m, (1 Bund = 50 m)

Außen-Ø	Artikelnummer	€/100 m
28mm	0067-10-01 G	53,00
26mm	0067-11-01 G	39,00

Kone

22mm für Rohrspreizen, (1 Beutel = 500 Stück)

Artikelnummer	€/1000 Stck.
0067-12-01 G	25,00 + TZ

Verschlussstopfen

passend für Loch Ø 22 mm, (1 Beutel = 1000 Stück)

Artikelnummer	€/1000 Stck.
0067-14-01 G	21,50 + TZ

Spezial-Verschlussmörtel

gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis, mit einer Körnung von 0 - 0,32 mm, zum Verschließen von Konen-/Ankerlöchern und für Betonkosmetik, nicht schrumpfend während des Abbindeprozesses, universell einsetzbar, auch für die Nachbearbeitung, Verarbeitung mit der Mörtelpresse, je Sack 25 kg

Artikelnummer	€/kg
0069-16-30 G	1,95

Mörtelspritze Viscose-Profi Modell 500/40 SK

aus Stahl, für den gewerblichen Gebrauch, geeignet für Kalk-, Putz-, Zement- und Quellmörtel, Aufnahmemenge ca. 500 ml, Gewicht ca. 1,7 kg

Artikelnummer	€
3187-00-00 E	192,00

Edelstahl-Düsen im 2er Set

für die Modelle NU und SK (gerade Düse mit 8 x 65 mm Ausgang und Düse mit 45 Grad Abwinklung und 8 x 65 mm Ausgang)

Artikelnummer	€
3187-00-01 E	132,00

Kunststoff-Düse mit ¾“ Schlauchanschluss

Artikelnummer	€
3187-00-04 E	22,00

Ersatzdichtung im 2er Set

für Adapter und Düse

Artikelnummer	€
3187-00-02 E	6,00

Bentonit-Quellband

Fumax 3/4", 18 x 23 mm, Karton à 40 m = 8 Rollen a. 5 m

Artikelnummer	€/m
0069-16-11 A	9,75

Betoquell Dichtmasse, feuchtigkeitshärtende, wasserquellfähige Polyurethan-Dichtmasse, zum Einsatz als Kleber für Quellgummi und in Kombination mit konfektioniertem Quellgummi, 310 ml

Artikelnummer	€
0069-16-22 A	25,50



Fumax-Haltegitter für Quellband

Artikelnummer	€/m
0069-16-06 A	2,20 + TZ



Fumax-Schelle

Artikelnummer	€/Stck.
0069-16-03 A	0,25 + TZ

Dreikantleiste Holz

1 Bund = 200 m, a. 2,5 m lang

	Artikelnummer	€/100 m
11/11 mm	0068-06-03 G	24,80
14/14 mm	0068-07-03 G	25,60
18/18 mm	0068-08-03 G	40,90

Dreikantleiste PVC

Länge 2,5 m, in Bunden zu 100 m

	Artikelnummer	€/100 m
10/10 mm	0068-09-01 G	24,50
15/15 mm	0068-10-01 G	28,50

Wassernasenprofil

Breite 15 mm, Länge 2,5 m, in Bunden zu 100 m

Artikelnummer	€/100 m
0068-11-01 G	132,70

Decken-Ring (Rundfix)

großflächiger Abstandhalter für untere Bewehrung,
1 Satz = 6 Ringe, 1 Sack = 50 Satz

	Artikelnummer	€/100 Stck.
15 mm	0068-14-01 G	12,80 + TZ
20 mm	0068-15-01 G	13,40 + TZ
25 mm	0068-15-52 G	14,00 + TZ
30 mm	0068-15-53 G	15,20 + TZ

Drunterleiste

großflächiger Abstandhalter für untere Bewehrung, Länge 2 m

Länge	Artikelnummer	€/100 m
20 mm	0068-17-21 G	49,00
25 mm	0068-17-22 G	61,30
30 mm	2457-00-04 G	70,40
35 mm	0068-17-04 G	93,90
40 mm	2457-00-05 G	103,20
50 mm	0068-17-30 G	149,20

Klemmabstandhalter "DI"

für senkrechte Bewehrung,
(1. Zahl = max. Eisendurchmesser, 2. Zahl = Betondeckung)

	Stück pro Sack	Artikelnummer	€/1000 Stck.
12/15	1000 Stück	0069-01-39 G	18,60 + TZ
12/20	500 Stück	0069-01-40 G	18,60 + TZ
12/25	500 Stück	0069-01-41 G	22,10 + TZ
12/30	500 Stück	0069-01-42 G	28,00 + TZ
12/35	200 Stück	0069-01-43 G	54,80 + TZ
14/40	125 Stück	0069-01-44 G	79,20 + TZ
14/50	100 Stück	0069-01-45 G	128,10 + TZ

Unterlagsplatte Typ V

Größe 70 x 70 mm



Stärke	Stück pro Sack	Artikelnummer	€/100 Stck.
2 mm	1000 Stück	5840-00-81 J	4,50 + TZ
3 mm	1000 Stück	5840-01-50 J	6,00 + TZ
4 mm	500 Stück	5840-04-56 J	8,60 + TZ
5 mm	500 Stück	5840-00-94 J	9,90 + TZ
6 mm	500 Stück	5840-04-57 J	12,90 + TZ
8 mm	250 Stück	5840-04-58 J	19,70 + TZ
10 mm	250 Stück	5840-00-93 J	20,90 + TZ
15 mm	200 Stück	5840-04-85 J	41,90 + TZ
20 mm	150 Stück	5840-04-30 J	52,40 + TZ
25 mm	100 Stück	5840-05-74 J	83,80 + TZ
30 mm	100 Stück	5840-04-87 J	107,30 + TZ

Kunststoffnagel

1 Sack = 500 Stück

Länge	Artikelnummer	€/1000 Stck.
75 mm	0042-02-37 G	15,20 + TZ
90 mm	0069-04-02 G	16,30 + TZ
100 mm	0069-04-13 G	16,90 + TZ
125 mm	0069-04-03 G	19,20 + TZ
150 mm	0069-04-15 G	35,50 + TZ

Betonabstandhalter mit Draht

geprüft auf Frost und Tausalzbeständigkeit, Wasserdichtigkeit, Verbund und Druckfestigkeit, Prüfungsunterlagen anfordern

Betondeckung	Artikelnummer	€/1000 Stck.
20 mm	0043-01-37 J	auf Anfrage
25 mm	0043-01-38 J	auf Anfrage
30 mm	0043-01-39 J	auf Anfrage
40 mm	0043-01-41 J	auf Anfrage
20/25/30 mm	0043-01-42 J	100,30 + TZ
35/40/50 mm	0043-01-43 J	149,00 + TZ

Faserbeton-Flächenabstandhalter Dreikantprofil

18 cm lang, mit Klammer, geprüft auf Frost und Tausalzbeständigkeit, Prüfungsunterlagen anfordern, 1 Sack = 100 Stück

Betondeckung	Artikelnummer	€/Stck.
20 mm	0043-05-06 J	0,50 + TZ
25 mm	0043-05-07 J	0,50 + TZ
30 mm	0043-05-08 J	0,50 + TZ
35 mm	5840-00-39 J	0,50 + TZ
40 mm	5840-00-99 J	0,55 + TZ

weitere Größen und genoppte Ausführung, Preis auf Anfrage

33 cm lang, mit Klammer, geprüft auf Frost und Tausalzbeständigkeit, Prüfungsunterlagen anfordern, 1 Sack = 50 Stück

Betondeckung	Artikelnummer	€/Stck.
25 mm	0043-05-03 J	0,60
30 mm	0043-05-04 J	0,60
35 mm	0043-05-01 J	0,70
40 mm	5840-01-91 J	0,70

weitere Größen und genoppte Ausführung, Preis auf Anfrage

Faserbeton-Flächenabstandhalter Dreikant-Bogen

genoppt, 33 cm lang, geprüft auf Frost und Tausalzbeständigkeit, Prüfungsunterlagen anfordern

Betondeckung	Artikelnummer	€/Stck.
25 mm	0043-09-03 J	0,40
30 mm	0043-09-04 J	0,50

weitere Größen und Ausführungen, Preis auf Anfrage

Faserbeton-Flächenabstandhalter Dreikant-Schlange

genoppt, 1 m lang, geprüft auf Frost- und Tausalzbeständigkeit, Prüfungsunterlagen anfordern

Betondeckung	Artikelnummer	€/Stck.
25 mm	0043-07-11 J	1,10
30 mm	0043-07-12 J	1,10
35 mm	5840-01-53 J	1,30

weitere Größen und Ausführungen, Preis auf Anfrage

Faserbeton-Flächenabstandhalter Dreikant

1 m lang, geprüft auf Frost- und Tausalzbeständigkeit, Prüfungsunterlagen anfordern

Betondeckung	Artikelnummer	€/Stck.
30 mm	0043-03-04 J	1,10
35 mm	0043-03-05 J	1,30
40 mm	0043-03-06 J	1,50
45 mm	0043-03-07 J	1,80
50 mm	0043-03-08 J	2,00

weitere Größen und Ausführungen, Preis auf Anfrage

Stahl-Schlangenabstandhalter

Länge 2 m, 1 Bund = 25 Stück



Höhe	Artikelnummer	€/Stck.
10 cm	0043-10-08 J	2,40
12 cm	0043-10-10 J	2,60
14 cm	0043-10-12 J	3,10
16 cm	0043-10-14 J	3,30

weitere Größen, Preis auf Anfrage

Faserbetonrohr

Innendurchmesser 22 mm, Außendurchmesser 40 mm, Schnittlänge 125 cm, 1 Palette = 500 m

Artikelnummer	€/m
0043-06-28 E	2,30

Faserbetonrohr Fixlängen

1 Sack = 50 Stück

Schnittlänge	Artikelnummer	€/Stck.
20 cm	0043-06-11 J	0,70
24 cm	0043-06-15 J	0,70
25 cm	0043-06-16 J	0,85
30 cm	0043-06-21 J	0,90

weitere Schnittlängen, Preis auf Anfrage

Kunststoff-Dichtungskappe (Dichtlippe)

für Rohrdurchmesser 22 mm, 1 Sack = 250 Stück

Artikelnummer	€/Stck.
0043-14-03 J	auf Anfrage

Drahtbürste

für Rohrdurchmesser ab 22 mm

Artikelnummer	€/Stck.
0043-17-01 A	22,90

Faserbetonstopfen

Ø 22 mm

Schnittlänge	Stück pro Sack	Artikelnummer	€/100 Stck.
5 cm	500 Stück	0043-13-01 J	18,60
2 cm	1000 Stück	0043-13-02 J	12,80

2-Komponenten-Kleber

inkl. Härter, zum Verschluss von Faserbetonrohren, Verbrauch ca. 2 kg je 1000 Stück, 1 Dose = 1 kg

Artikelnummer	€/kg
0043-20-09 E	29,80

Dichtstopfen

KST 22, Rohrdurchmesser 22 mm

Artikelnummer	€/1000 Stck.
0043-15-02 J	58,30

Anschlaghalter rund Easy

aus PVC, Ø 48 mm, 1 Sack = 100 Stück

	Artikelnummer	€/100 Stck.
ohne Nagel	2459-00-07	18,50
mit Nagel	2459-00-02	46,45

Rückverankerung Zwilling

für Bodenplattenstärke ab 25 cm, die optimale Rückverankerung von Stützböcken für einhäuptige Wandschalung

DW15/EsB/Standard mit PVC-Durchführung für Estrichböden

Artikelnummer	€
3768-00-01 A	16,35

DW15/GIB/Standard mit Aussparung für Glätteböden

Artikelnummer	€
3768-00-02 A	16,35

Bewehrungs-Rückbiege-Anschluss

einreihig, Bügelabstand 15 cm, Elementlänge 120 cm

Ø Eisen	Einbaubreite	Artikelnummer	€/m
8 mm	60 mm	5840-04-02 J	13,80 + TZ
10 mm	60 mm	5840-04-03 J	16,30 + TZ
12 mm	85 mm	5840-04-04 J	22,20 + TZ

zweireihig, Bügelabstand 15 cm, Elementlänge 120 cm
ab Wandbreite 170 mm

Ø Eisen	Artikelnummer	€/m
8 mm	5840-04-05 J	26,55 + TZ
10 mm	5840-04-06 J	32,05 + TZ

ab Wandbreite 210 mm

Ø Eisen	Artikelnummer	€/m
8 mm	5840-04-07 J	28,10 + TZ
10 mm	5840-04-08 J	34,15 + TZ

ab Wandbreite 245 mm

Ø Eisen	Artikelnummer	€/m
8 mm	5840-04-09 J	29,20 + TZ
10 mm	5840-04-10 J	35,40 + TZ

ab Wandbreite 295 mm

Ø Eisen	Artikelnummer	€/m
8 mm	5840-04-11 J	29,90 + TZ
10 mm	5840-04-12 J	36,20 + TZ

andere Ausführungen, Preis auf Anfrage

JORDAHL

Durchstanzbewehrung JDA

mit bauaufsichtlicher Zulassung in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage

Schubbewehrung JDA-S

mit bauaufsichtlicher Zulassung in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage

Doppelschubdorne

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage



Brandschutzmanschetten

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage



Wärmedämmelement ISOPRO Typ IP

wärmegedämmter Kragplattenanschluss für frei auskragende Stahlbetonbauteile, Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571/1.4362, mit integrierter Aufhängebewehrung, plane Betondrucklager ermöglichen einen einfachen Einbau, jeder Typ ist in F90-Ausführung lieferbar, Elementlänge 1000 mm, Druckebene mit Betondrucklagern, bei Betondeckung cv 50, Mindesthöhe 180mm erforderlich, Standardhöhen 160 - 250 mm, Preise gültig für Betondeckung cv 30 - 50 mm, bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe und Betondeckung angeben

	Artikelnummer	€/m
IP 10	5840-03-09 J	171,00 + TZ
IP 20	5840-03-97 J	216,90 + TZ
IP 50	5840-09-41 J	364,50 + TZ

andere Typen, auch querkraftverstärkt, bzw. Eck- und Sonderelemente, Preis auf Anfrage

für bessere Lösungen... H BAU TECHNIK

Wärmedämmelement ISOPRO

tragende und wärmedämmende Verbindungselemente für Balkone, Laubengänge und Podeste, Bewehrung aus Edelstahl, bauaufsichtlich zugelassen vom Institut für Bautechnik Berlin (Z-15.7-75), verschiedene Ausführungen auf Anfrage

Wärmedämmelement ISOMAXX Typ IM

wärmegedämmter Kragplattenanschluss für frei auskragende Stahlbetonbauteile, Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl, mit integrierter Aufhängebewehrung, 120 mm Dämmstoffdicke für verbesserten Wärmeschutz, jeder Typ ist in F90-Ausführung lieferbar, Elementlänge 1000 mm, Standardhöhen 160-250 mm, bei Betondeckung cv 50 Mindesthöhe 180 mm erforderlich, Preise gültig für Betondeckung cv 35 - 50 mm, bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe und Betondeckung angeben,
Druckebene mit Betondrucklagern,
Dämmstoff: Neopor 0,031 W/m K
2-teilige Ausführung zum Einbau im Fertigteilwerk möglich

Preise auf Anfrage

ISOMUR Plus Mauerfußelement

tragendes Wärmedämmelement für Mauerwerk, effiziente Wärmedämmung bei hoher Tragfähigkeit gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-17.1-811, hoch belastbar bis Steinfestigkeitsklasse 20, Wärmeleitfähigkeit 0,245 (W/mK), Höhe 113 mm, Breite 115 - 300 mm, bei Bestellung bitte unbedingt Wandbreite angeben

Breite	Artikelnummer	€/m
11,5 cm	5840-06-35 A	28,60 + TZ
15,0 cm	5840-00-11 A	30,90 + TZ
17,5 cm	5840-06-34 A	34,60 + TZ
20,0 cm	5840-08-21 A	37,40 + TZ
24,0 cm	5840-06-33 A	40,30 + TZ

Pentaflex

schnelles und sicheres Abdichten aller Arbeitsfugen, durchgehende elastische Dichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, durch Klebe-Verbundwirkung zwischen Pentaflex-Element und frischem Beton, wasserdicht bis 5 bar

Typ KB

verzinktes Stahlblech, beidseitig spezialbeschichtet, Breite 167 mm, mit Normstrich, zulässig nach ABP 2,0 bar

Elementlänge 2,00 m

Artikelnummer	€/m
0042-01-90 A	10,10

Rolle 25 m

Artikelnummer	€/m
0042-02-00 A	10,65

M-Bügel

zur Befestigung von Pentaflex Typ KB (1 Stück/m)

Artikelnummer	€/Stck.
0042-02-83 A	1,00

Omegabügel

zur Befestigung von Pentaflex Typ KB (1 Stück/m)

Artikelnummer	€/Stck.
0042-02-96 A	1,00

Pentaflex-Bodendurchführung KG

Rohrdurchführung (KG-Rohr) für absolut dichte Bodendurchführungen, bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-OGI-III 33.9.6 und technische Informationen anfordern

DN	Länge	Artikelnummer	€
110 mm	500 mm	0042-02-85 F	40,65

andere Abmessungen, Preis auf Anfrage

Pentaflex-Bodenablauf

für den Einsatz bei wasserundurchlässigen Stahlbetonplatten (weiße Wanne), mit herausnehmbarem Geruchsverschluss



Ausführung ABS

DN	max. Belastung	Artikelnummer	€
110 mm	0,3 to.	0042-02-92 F	74,05

Ausführung Edelstahl

DN	max. Belastung	Artikelnummer	€
110 mm	1,5 to.	0042-02-93 F	198,80

andere Abmessungen, Ausführung (Guss und Edelstahl) und Belastungsgrößen, Preis auf Anfrage

Pentaflex-Transwand DM

Rohrdurchführung für absolut dichte Wanddurchführungen in Ortbeton- oder Elementwänden, Ausführung mit Doppelmuffe, Prüfzeugnis und technische Informationen anfordern, Ø 100 mm

Wandstärke	Artikelnummer	€
240 mm	5840-90-24 F	40,60
250 mm	5840-90-25 F	40,60
300 mm	5840-90-30 F	40,60
365 mm	5840-90-36 F	40,60

andere Abmessungen und Ausführungen, Preis auf Anfrage

Pentaflex Typ OBS

das Ortbetonsollbruchelement Pentaflex OBS zur gezielten Erzeugung eines Sollrisses und der gleichzeitigen Abdichtung derselben, Lagerlänge = 2,50 m (max. Lieferlänge), Verlängerung erfolgt durch 2. Element, technische Informationen anfordern

Wandbreite	Artikelnummer	€/m
240/250 mm	5840-05-89 A	36,20
300 mm	5840-00-97 A	36,20

Pentaflex Typ FTS-Eck

das Fertigteilsollbruchelement Pentaflex FTS-Eck bewirkt einen Sollbruch an den Stoßstellen der Element-Doppelwande und dichtet diese zuverlässig ab, es sind keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, für die optimale Verbindung Bodenplatte, Wand bei Pentaflex FTS-Eck ist unbedingt der vorhergehende Einbau von Pentaflex KB-Eckelement notwendig, Lagerlänge = 2,50 m (max. Lieferlänge), Verlängerung erfolgt durch 2. Element, technische Informationen anfordern



Wandbreite	Artikelnummer	€/m
240 - 250 mm	5840-03-94 A	33,30
300 mm	5840-03-31 A	33,30

Pentaflex Typ FTS-Fuge

das Fertigsollbruchelement Pentaflex FTS-Fuge bewirkt einen Sollbruch an den Stoßstellen der Element-Doppelwande und dichtet diese zuverlässig ab, es sind keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, Lagerlänge = 2,50 m (max. Lieferlänge), Verlängerung erfolgt durch 2. Element, technische Informationen anfordern

Wandbreite	Artikelnummer	€/m
240 - 250 mm	5840-03-89 A	31,60
300 mm	5840-03-30 A	31,60

Pentaflex Pumpensumpf

Druckwasserdichter Pumpensumpf aus Kunststoff mit der bewährten PENTAFLEX Beschichtung, Deckel mit Kindersicherung, MPA und TÜV geprüft, technische Informationen anfordern,
Abmessungen: Ø 600 mm, 800 mm Höhe, teleskopierbar um 150 mm auf 950 mm,
Zu- und Abläufe entsprechend Kundenwunsch bzw. Plan, sämtliche Rückstauklappen einbaubar, Deckel rutschhemmend und begehbar bis 200 kg, Fixierring mit Lochung für Erdnägel zur Sicherung gegen Aufschwimmen, verschiedene Ausführungen und Zubehör, Preis auf Anfrage

Montageschaum 1K

geeignet für Montage von Tür- und Fensterrahmen, zum Füllen und Abdichten von Hohlräumen und Fugen, Auffüllen von Rohrdurchbrüchen, Dichten von Anschlüssen bei Dächern, Wänden und Decken, ferner zum Dämmen, Isolieren und Kleben, FCKW-frei, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102 (Teil 1), Inhalt 750 ml

Artikelnummer	€
3294-00-03 J	6,75

Brunnenschaum 1K

geeignet für das Abdichten und Verbinden von Beton-Schachtringen und Falzverbindungen, FCKW-frei, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102, Inhalt 500 ml

Artikelnummer	€
4494-00-02 J	5,65

Pistolenschaum

geeignet für Montage von Tür- und Fensterrahmen, zum Füllen und Abdichten von Hohlräumen und Fugen, Auffüllen von Rohrdurchbrüchen, Dichten von Anschlüssen bei Dächern, Wänden und Decken, ferner zum Dämmen, Isolieren und Kleben, FCKW-frei, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102 (Teil 1), Inhalt 750 ml

Artikelnummer	€
3294-00-01 J	6,75

Pistolenreiniger

zur Reinigung der PU-Schaumpistole und zur Beseitigung von frischem PU-Schaum oder PU-Kleber, 500 ml

Artikelnummer	€
3294-00-02 J	5,00

Arbeitsfugenband

Bänder innenliegend oder außenliegend, mit oder ohne Bewehrung, nach Werksnorm oder gemäß DIN 18541, in verschiedenen Breiten, Preis auf Anfrage



Dehnungsfugenband

Bänder innenliegend oder außenliegend, gemäß DIN 18541, in verschiedenen Breiten, Preis auf Anfrage

Silofugenband

Bänder innenliegend oder außenliegend, nach Werksnorm, in verschiedenen Breiten, Preis auf Anfrage

Schweißbeil

elektrisch beheizt, 220 V, 300 Watt, zum Verschweißen von Fugenband-Stumpfverbindungen

Artikelnummer	€
0069-10-02 A	auf Anfrage

Elastomerlager

unbewehrt, 10 mm stark, 100 mm breit, 1 Rolle = 5 m

Artikelnummer	€/m
0069-09-10 G	auf Anfrage

weitere Größen auf Anfrage